

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	BLAW KNOX	B K 9 5	CH 5100 11

Hersteller	BLAW KNOX LIMITED, Rochester, Kent (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "BK 95" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "95"
Herstellerplakette	hinten, rechts an Motorhaubenrückseite
Fahrgestellnummer	hinten, links an Plattform
Motorkennzeichen	"2715 E" links, seitlich Mitte Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	KAVEG AG, Industriering 11, 3250 Lyss
Geprüftes Fahrzeug	950312

Fahrgestell	V= 1 Einzelachse	Motor			
Anzahl Achsen	H= 1 Doppelachse Anzahl Räder 8	Marke	FORD (GB)	Typ	2715 E
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	hydrost. Antrieb mit vorgeschalt. mech. Getriebe	Treibstoff	D	Lage	Mitte
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Doppelachse	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Doppelachse, Einzelradbremsen, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	107	Hub	115
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Doppelachse	Hubraum	6201	Steuer-PS	31,58
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistungs-kW PS	74 DIN	bei U/min	2000
Dauerbremse	---	Lärm- Standm.	75,0 dB/A	bei U/min	1500 x)
2-Kreis-Kontrolle	---	Schalldämpfer	1 Topf 510 x Ø 185 mm		
		Abgasprüfung	Bacharach= 3,0		x)
		Entstörung	---		

Karosserie	Strassenfertiger (mit Sonnenschutzdach)				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	---	Geschw. Messer	---		Leergewicht	3350	12650	16000
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	innen/links/rechts		Nutzlast	(inkl. 400 kg Ballast in den VR)		
Unterlegkeil	2/350x200x160 mm	Zugvorrichtung	V=Stecknagel		Gesamtgewicht	16000		
Diebstahlsicherung	---				Fabrikgarantie	12000	18000	16000
Anzahl Plätze	t 2 v _____		M _____ h _____		Reifengrösse	22x6x17 1/2	10.00 R 20	(Varianten
Masse	innen	aussen			Ply / bar	Vollgummi	16 / 7.5	vgl. Bemerkungen)
Länge		6500	Achsabstand	2120	Tragkraft	7440	18000	
Breite		2500	Doppelachse	v 900 h 1100	für V max	20	20	
Höhe		3500	Spurweite	v 2130 h 2050 +	Garantierte Anhanglast gebremst			
Ueberhang	s _____	---	Spurweite	v _____ - (2190)	Garantierte Anhanglast ungebremst			
	v _____	1200		h _____	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h _____	3180	Spurkreis ø	l 24000 r 24000	Geprüfte Anhanglast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				5000	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	15 km/h		

bei 2050 U/min am Motor

<b>Ausrüstung</b>					
Fernlichter	HCR (E)				
Abblendlichter	HCR (E)				
Standlichter	A (E)				
Schlusslichter	R-SL (E)				
Bremslichter	R-SL (E)				
Richtungsblinker	v 1 (E)	v = s 4 (E)	h 2a (E)		
Rückstrahler	v	s	h 1 (E)		
Markierlichter	v	s	h		
Zusätzliche Lichter	Nebelschlussleuchten: 2/ B (E)				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle				

<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>	
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)
Marke und Typ	BLAW KNOX B K 9 5
Typenscheinnummer	CH 5100 11
Karosserie	Strassenfertiger
Plätze	total 2 vom vorn
Leergewicht	16000 Treibstoff D
Nutzlast	Steuer-PS 31,58
Gesamtgewicht	16000 Hubraum 6201

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

x) Siehe Emissionskarte.

\* Art der Ausahme : abstand ab Lenkrad nach vorn = 5000 mm, Spurkreis- $\phi$ , Überhang hinten > 80 % des Radstandes.

f) Ausrüstung : Abblendlichter sowie Rückstrahler hinten demontierbar;  
 Abstand von vorn sowie Anbringungshöhe der seitlichen Blinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:  
 101 - 1 Placbs an Vollaestanschlagschraube;  
 125 - Sonderbewilligung erforderlich;  
 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Trittbrettschutzvorrichtung hinten;  
 133 - Schutzvorrichtung auf ; Trittbrett hinten;  
 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: zusätzliche Einbauberbreiterungen +  
 Flammenschutzschilder an vorderer Einbaubohle;  
 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklapptes Silo; Einbaubohle hinten;  
 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Abblendlichter sowie Beleuchtung und Rückstrahler hinten.

Eintrag in Sonderbewilligung:  
 Ersetzt TS CH 5100 11 vom 05.03.81  
 Ergänzung: Code 139  
 (03.06.91)