

Schwere Arbeitsmaschine	Fabrikmarke BM - VOLVO	Typ DR 860 T	Typenschein-Nummer CH 5103 08
----------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "BM-VOLVO" vorn und beidseitig am Fahrzeug.
 "DR 860 T" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts
 seitlich auf Rahmenvorderteil.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich auf Rahmenvorderteil
 Motorkennzeichen eingeschlagen "TD 50 B" rechts seitlich auf Motorblock.
 Hersteller AB BOLINDER-MUNKTELL / Schweden Importeur Automobiles VOLVO SA., Lyss

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1 + 1</u> Doppelachse-Anzahl Räder: <u>6</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Knicklenkung, hydr.</u> Lenkhilfe <u>hydr.-Antrieb: V + M'A</u>	Marke <u>BM-VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>1. Kreis: Druckluft, Scheibenbremse auf VA;</u>	Typ <u>TD 50 B</u>
<u>2. Kreis: indirekt, Druckluft, IB, auf Doppelachse</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Hilfs- u. Feststellbremse: <u>Federspeicher a. Mittelachse +)</u>	Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>Wandler mit Power Shift</u> Anz. Gänge <u>2 x 2</u>	Hubraum <u>5128</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,12</u>
Diff. Sperre <u>HA pneum. Zughaken -</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	Leist.-PS <u>136</u> (DIN) bei <u>2450</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Muldenkipper</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach -</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2480</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 900 x 200 ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1970 H 2050
 Spurbereich L 14,8R 14,6
 Achsabstand 4825 / Doppelachse 1550

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>9265</u>	
Breite	<u>2500</u>	
Höhe	<u>2800</u>	
Überhang V	<u>2650</u>	
H	<u>1790</u>	
S		

Abstand Lenkrad-vordere Fahrzeugteile = 2430

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>6810</u>		<u>5515</u>	<u>12325</u>
Nutzlast				
Total				<u>12325</u>
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>		<u>18500</u>	<u>28500</u>
Reifen-Dimens.	<u>18,00-25</u>	<u>16PR/16,00-24</u>	<u>16PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>12200(2,75)</u>	<u>20600(3,25)</u>		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhangelast			kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/M (E) Lichthupe -
 Abblendlicht 2/M (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht 2/ULO CH 1 0503 01
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht 2/HELLA CH 1 1233 01 Rückstrahler 6/I (E)
 Stoplicht 2/HELLA CH 1 1233 01 Rückfahrlampen 1
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4+2 zusätzl.a.Vorderkotflügel nach hinten
 Vorn 2/1 (E)+2/2a (E) hinten: 2/HELLA CH 1 1233 01
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 2/vorn m.Kontrolllampe
 Unterlegkeil : 285 x 190 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art Schwere Arbeitsmaschine
 Marke & Typ BM-VOLVO DR 860 T
 Typenschein-Nummer CH 5103 08
 Karosserieform Muldenkipper
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 12325 Treibstoff D
 PS 26,12
 Nutzlast - Hubraum 5128
 Gesamtgew. 12325 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 44 148

§) Ausrüstung : Abstand und Höhe der Lichter technisch bedingt. 2 Seitenrückstrahler + 2 auf Rahmenende + 2 auf Kotschutzblech hinten.

+) Hilfs- und Feststellbremse : pneumatische Notlösevorrichtung mit plombiertem Hahn in Kabine; mech. Notlösevorrichtung an den Federspeicherzylindern.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

-Auf Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter und Blinker sowie die Kotschutzbleche hinten angebracht sein.

-Das Fahrzeug darf nur mit laufendem Motor und intakter Lenkhydraulik abgeschleppt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 30.6.71 / 15.7.71

Die Prüfungskommission