

(Ausnahme Fz.) + Schw.Arbeitsmasch.	Fabrikmarke BM VOLVO	Typ LM 1254	Typenschein-Nummer CH 5103 10
--	-------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "LM 1254" beidseitig hinten am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette seitlich links beim Einstieg, in Kabine.

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich links beim Einstieg, in Kabine u. auf Hersteller-Plak.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 100 B" seitlich rechts am Motorblock eingeschlagen.  
 Hersteller BOLINDER-MUNKTELL/VOLVO; Schweden Importeur AUTOMOBILES SA VOLVO, Lyss

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte auf HR</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>BM VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB., alle Räder</u>	Typ <u>D 100 B</u>
Hilfsbremse <u>1.+2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>mech., IB., Kardan u. VR</u>	Bohrung <u>120,65</u> Hub <u>140</u>
Getriebeart <u>hydr. Planetengetr.</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>9600</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>48,86</u>
Diff. Sperre <u>--</u> Zughaken <u>--</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	Leist.-PS <u>177</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Lade-Maschine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>—</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 910 x Ø 200</u> <u>570 x Ø 175</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>2100</u> H <u>2080</u>
Spurkreis L <u>14,4R</u> <u>14,75</u>
Achsabstand <u>2580</u> / ( / / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>6500</u>
Breite <u>2480</u> ( <u>2530</u> über Pneus)
Hohe <u>2250</u>
Ueberhang V <u>2450</u>
H <u>1470</u>
S

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>6550</u>	<u>—</u>	<u>7250</u>	<u>13800</u>
Nutzlast	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Total	<u>6550</u>	<u>—</u>	<u>7250</u>	<u>13800</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>13800</u>
Reifen-Dimens.	<u>18.00 - 25 (16 Ply)</u>			<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>14200 (3,5) (Felge 13.00x25x2,5)</u>			<u>—</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>—</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>—</u>

Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 3700 +)

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11084/90 Lichthupe ---  
 Abblendlicht dito Standlicht 2/BOSCH K 11084/90  
 Markierlicht V=2+2 a.Schutzb.CH 1 0503 01;H=2/CH 1 0507 01  
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ pneumat. (1-stufig) Waschanlage ---  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/CH 1 1910 01  
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen ---  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ separat Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/vorn; 4/beidseitig  
 Richtungsblinker 6/ Blinker  
 Vorn 2/ 2a (E) g seil. 2/ 4 (E) g hinten 2/ 2a (E) g  
 Warnblinkeranlage --- Arbeitslampen 2/BOSCH K 11118 +  
1/Unterlegkeil: 285 x 180 x 190 2/HELLA K 11117

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.+)  
 Marke & Typ BM VOLVO LM 1254  
 Typenschein-Nummer CH 5103 10  
 Karosserieform Lade-Maschine  
 Plätze : Total 1 (Vorn) ---  
 Leergewicht 13800 Treibstoff D  
 PS 48,86  
 Nutzlast --- Hubraum 9600  
 Gesamtgew. 13800 Anhängelast ---  
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges; 3 0 8

+ ) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad bis vorderster Fahrzeugteil = 3700 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- 2 Seitenblickspiegel vorn oder bei schlechter Sicht Ueberwachung durch Hilfsperson.
- Schutzvorrichtung auf Arbeitsgerät, gelb/schwarz mit Markierlichtern und Richtungsblinkern.
- Kotschutzbleche mit Gummilappen hinten, gelb/schwarz, mit Markierlichtern und Rückstrahlern.

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, den 12.8.71/13.9.71.

Die Prüfungskommission