

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke M E R C E D E S - B E N Z	Typ *) L 406	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 1 0 6 - A				
Merkmale "L 406" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine auf Motorverschalung *)								
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells DAINLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Block + auf Plakette								
Motor-Typ OM 621.II (621.913) - Reihenmotor, stehend								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'988 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)					
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **)	Zugvorrichtung					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	nach Wunsch				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	16,1	Spur V. 1'605				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	97,1	Spur H. 1'490				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)					
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	*)	*)	*)	Dimension	6,00-16	6,00-16	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	665	665	Breite	
Gesamtgew.					8 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	1'300	2'600	3'500				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 4'600			Anzahl Türen		2		Überhang H. 60 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	MERCEDES-BENZ		Brems-PS 55 DIN	
Bohrung		87		Hub	83,6		Steuer-PS 10,12	
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine								
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA	E 4	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		V= vor Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		H= separat, Mitte Schlusslichtgehäuse	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ HELLA	23306	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ separat	∅ 50	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ über Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	3/ Mitte f. langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	85	dB bei 4'350 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis ∅	Leergewichte kg		
			H	∅		V	H	Total
L 406	2'850 mm	4'710 mm	1'220 mm		11,40 m	890	675	1'565
L 406-L	3'600	5'710	1'470		13,50	945	645	1'590
<u>Merkmale</u>			<u>Vorziffer zu Chassis-Nr.</u>			<u>Vorziffer zu Motor-Nr.</u>		
Bei Lenkslenkung		319.101 - 10				621.913 - 10		
Rechtslenkung		- 20				- 20		

**) Getriebeart : Nach Wunsch Stock- oder Lenkradschaltung.§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.6.65

Die Typenprüfungskommission