

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *	Fabrikmarke B R A U D	Typ 1 0 8	Typenschein-Nummer CH 5109 05
--	---------------------------------	---------------------	---

Hersteller	BRAUD, Moissoneuses-Batteuses, Angers (F)
Erkennungsmerkmale	"108" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung, über Vorderrad
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachshalterung
Motorkennzeichen	"CP3 I" links, vorn seitlich auf Motorblock, unter Auspuffkollektor
Hauptimporteur	CERCLE DES AGRICULTEURS DE GENEVE ET ENVIRONS, 16, rue des Noirettes, 1211 Genève
Geprüftes Fahrzeug	672 Unveränderliche Zeichen im Typencode 108

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf die HR
Getriebe	hydrostatisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Antriebswellen, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	F I A T	Typ	CP3 I
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	110	Hub	130
Hubraum	7409	Steuer-PS	37,73
Leistungs-PS	138 DIN	bei U/min	2200
Lärm Nahfeld=	87 dB/A	bei U/min	2200
Schalldämpfer	1 Topf 620 x ø 200 mm		
Abgasprüfung	Bacharach= 3,0/BOSCH-SZ= 1,8 bei 2100 U/min		
Entstörung	---		

Karosserie	Maisdrescher		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterlegkeil	1/400x300x230 mm	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	3		
Masse	innen	aussen	
Länge		9200	Achsabstand 3500
Breite		3120	Doppelachse v h
Höhe	(Kabinendach 3880)	4000	Spurweite v 2550 h 2225
Ueberhang	s	---	Spurweite v h
	v	4400	h ---
	h	1300	Spurkreis l 13800 r 13000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	8120	2080	10200
Nutzlast	inkl. Ballast auf gelenkter Achse, Bei		
Gesamtgewicht	Einzelabnahme Einhaltung der 20% Über-		
Fabrikgarantie	prüfen. 10300		
Reifengrösse	23.1/18-26	13.0/65-18	(Varianten
Pty / bar	8 / 1,5	8 / 2,4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	8400	3620	
für V max	20 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	18 km/h		
	bei 2200 U/min am Motor		

Ausrüstung			
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E) §)	
Standlichter	A	(E) §)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E) V=s CH1080904§)h 2a (E)	
Rückstrahler	v	s I (E) h I (E)	
Markierlichter	v A	(E) s h	
Zusätzliche Lichter	Arbeitslichter: V= 2 / H= 1 / Gelblicht HELLA		
Kontroll-Nr - Beleuchtung	(CH 1 1280 03 / 04		
Scheibenwischer	1/Blatt	//ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	SEIMA e2 834 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)		
Marke und Typ	B R A U D 1 0 8		
Typenscheinnummer	CH	5 1 0 9 0 5	
Karosserie	Maisdrescher		
Platze	total 3	vorn	
Leergewicht		Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	37,73
Gesamtgewicht		Hubraum	7409

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Gesamtbreite 3120 mm; Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4050 mm.
- x) Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt= V-max.; iges 34,5; 83 dB/A.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich, technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 104 - Seitenblickspiegel (300 cm²) erforderlich (bei schlechter Sicht Begleitperson).
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung (gelb/schwarz) folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken vorn und Fahrzeugheck.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Zähne des Schneidewerkes.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: die Seitenleitern müssen aufgeklappt und gesichert sein; das Entleerungsrohr muss zurückgeklappt und gesichert sein. Mähwerk muss in Transportstellung mechanisch gesichert sein.
- Korntank muss bei Ueberführungsfahrten leer sein.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 13.9.77./Zollikofen, 16.9.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung