

Art des Fahrzeuges Anhänger §) (Ausnahme-Fahrzeug)		Fabrikmarke K A I S E R		Typ K T - 16 / Tiefgang-Anhänger			Typenschein Nr. 5 1 1 3	
Merkmale "KT 16" vorn, links auf Drehkranz-Traverse, auf Hersteller-Plakette								
				Betriebsstoff		Anzahl Zyl.		-
Hersteller des Fahrgestells		KAISER, Fahrzeugbau, SCHAANWALD (FL)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Vorn, links, auf Fahrgestell						
Motor-Nr. eingeschlagen		-						
Motor-Typ		-						
Lage des Motors		Motorbremse		-				
Zyl.-Inhalt		Anhängerbremse		-				
Takte		Getriebeart		-				
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge		Zugvorrichtung		: Oese		
Antrieb		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1740		
Anzahl Achsen 2/ged. *)		Geschw. dir. Gang		Spur H.		1740		
Anzahl Reifen		Differentialsperre		Wendekreis		-		
						-		
Betriebsbremse Druckluft, Zweileiter, indirekt, auf alle Räder + Deichselfallbremse auf VR								
Feststellbremse : Mechanisch, IB., Spindelbetätigung, auf Hinterräder								
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung
vorn		hinten		Total		vorn		hinten
Leer				4200		2.50-15		2.50-15
Nutzlast		3900		7800 §)		bei 60 km/h = 2465		pro Reifen
Gesamtgew.				12000 §)		bei 30 km/h = 2900		pro Reifen
Fabrikgarant.		Gesamtgewicht		20200 §)		14 Ply		14 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				-		Anzahl Türen		-
Lenkung: Lage				-		Motor-Marke		-
Bohrung				-		Hub		-
Karosserie-Form		Tiefgang-Anhänger						
Zahl der Plätze: Total				-		(vorn - Mitte - hinten -)		Stehplätze
				-				-

Aussenmasse in mm

Länge 9500

Breite 2280 +)

Höhe 2040

Radstand 5550 **)

Überhang H. 1500

Innenmasse in mm

Länge 6650

Breite 2280

Höhe

Höhe seitenl.

Überhang N.V. 550

Brems-PS -

Steuer-PS -

Stehplätze -

Fernlicht	-	Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker, kombiniert
Abblendlicht	-	
Standlichter	2/im Fahrgestell versenkt	
	2/Rückstrahler, weiss	Scheibenwischer --
Schlusslicht	2/kombiniert m. Stoplicht	Warnvorrichtung -
Rückstrahler	2/dreieckig, rot, 150 mm	Rückblickspiegel -
Stoplicht	2/kombiniert m. Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser -
Kontrollschildbeleuchtung	1/separat	GRUNDIGKEITBESTIMMUNG -
Rückfahrlicht	-	
Elektr. Anlage	- Volt	2/Rückstrahler, rund, rot, auf jeder Seite
Lärmmessung	- dB bei - U/m	Warnvorrichtung - dB/B

Bemerkungen und Ausnahmen *) Gummiblockfederung - **) Deichsellänge : 2400 mm

***) Reifenvariante : 7.50-15 XZZ = 2350 Kg bei 9 atü und 60 Km/Std. oder
2750 Kg bei 9 atü und 30 Km/Std.

+) Fahrzeugbreite : Veränderlich von 2280 bis 2500 mm / 3000 mm §)

§) Auflagen für die Verwendung als Ausnahme-Fahrzeug ; im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

Ab 12000 Kg bis 16000 Kg Gesamtgewicht = 60 Km/Std.

Ab 16000 Kg bis 20000 Kg Gesamtgewicht = 30 Km/Std.

Entsprechendes Höchstgeschwindigkeitssignal erforderlich

Breitesignal ab 2m30 erforderlich

Vorderseite des Fahrgestells mit schwarz/gelben Streifen bemalen.

Ersetzt TS Nr 5113 vom 24.5.1965

Reifenvariante - Eintrag im Ausweis

Ort und Datum der Typenprüfung

SCHAANWAID, 24.5.1965/BERN, 25.7.1969

Die Typenprüfungskommission