

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Motorrad	Z U E N D A P P		KS 50 Super SL 516 - 02		1965	5 1 1 6 - B		
Merkmale "KS 50 Super" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.- "516-02" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Gabelkopf								
Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D) - Importeur Leemann & Co, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gabelkopf + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Kurbelgehäuse + auf Motorplakette								
Motor-Typ 283 - 02								
Lage des Motors		Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart mechanisch				Länge 1'900		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 5				Breite 570		
Antrieb	auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 950		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 61 *)		Spur H.		Radstand 1'230		
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 370		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge auf das Hinterrad								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge auf das Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	35	45	80	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge	
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite	
Gesamtgew.	75	145	220		MT	Spezial	Höhe	
Fabrikgarant.	90	170	235				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage				Motor-Marke ZUENDAPP		Brems-PS		
Bohrung		39		Hub 41,8		Steuer-PS 0,25		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte hinten)		Stehplätze
Sitzbank 630 x 230 mm mit Halteriemen								

Fernlicht 1/ UNION K 11137 25 W Fahrlichtungsanzeiger

Abblendlicht 1/ Duplo 25 W

Standlichter

Nebellampe Scheibenwischer

Schlusslicht 1/ IMPEX K 12447 3 W Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)

Rückstrahler 1/ komb. mit Schlusslicht 20 cm² Rückblickspegel

Stoplicht 1/ oberhalb Schlusslicht 5 W Geschwindigkeitsmesser km/h

Kontrollschildbeleuchtung komb. mit Schlusslicht Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 6 Volt / Schwunglichtmagnet 34 W

Lärmmessung 75 dB bei 6'700 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 16 x 36 Zähne.

Lärmdämpfung : Beruhigungskammer im Rahmen mit Trommelfilter aus Kunststoff.
Topf Boysen FB 340, Länge 863 x \varnothing 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.6.65

Die Typenprüfungskommission