

Ad acla Nov. 1966

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Motocycle léger	F L A N D R I A	R a l l y	1965	5 1 1 7			
Caractéristiques "Rally" sur plaquette du constructeur, à droite au centre du cadre							
Carburant essence			Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis A. CLAEYS-FLANDRIA, Zedelgem (B) - Importateur Tebag, Zürich							
N° du châssis frappé à droite, sur tête de direction + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à l'avant, sur carter du vilebrequin, plaquette rivée							
Type du moteur 4093							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	49,6 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	2	Transmission mécanique					
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant	4	Longueur	1'900		
Entraînement s. roue AR		Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	Largeur	680		
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir. 65 *)	Voie arrière	Hauteur	960	
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Empattement	1'250	
					Porte à faux arr.	360	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	35	47	82	Dimension	21x2.75	21.2.75	
Charge utile	30	40	70	Charge pneu	200	200	
Total	65	87	152		4 Ply		
Gar. de fabr.			180				
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		FLANDRIA	
Alésage			40	Course		39,5	C.V. frein 4,3
Forme de la carrosserie							C.V. impôts 0,25
Nombre de places: total		1	(avant milieu arr.)			Places debout	
Selle 450 x 190 mm avec rebord							

§)

Phares: marque 1/ Flandria ϕ 120 mm 25 W Indic. de direction

Feux de croisement 1/ Bilux 25 W

Feux de position

Phare brouillard Essuie-glace

Feux arrières 1/ HELLA K 12444 2 W Avertisseur 1/ électrique (vibreux)

Rélecteurs 1/ comb. avec feu AR 20 cm² Rétroviseur

Feu stop 1/ au-dessus feu arrière 15 W Indicateur de vitesse km/h

Eclairage N° de contrôle 1/ comb.avec feu arrière Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 33 W

Mesure du bruit bB à 7'500 t/min

Observations et exceptions .

*) Rapport de démultiplication : Boîte c.v. / roue arrière = 12 x 32 dents.

§) Phares

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 17.6.65

La Commission d'expertise-type