

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	TRABANT	P 601	1965	5119
Merkmale "601" am Fahrzeug-Heck. - "Trabant P 601" auf Hersteller-Plakette, vorn auf Spritzwand				
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgestells	VEB SACHSENRING, Automobilwerke Zwickau (DDR) - Importeur R. Membrez,			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Spritzwand, angeschweisste Plakette			Courtételle BE
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Block, oberhalb Ansaugrohr			
Motor-Typ				
Lage des Motors	vorn, quer	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	594,5 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	vollsynchronisiert	Länge 3'555
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 1'504
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'211	Höhe 1'437
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'255
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,10/9,00	Radstand 2'020
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	360	260	620	vorn hinten
Nutzlast	90	190	280	5.20-13 5.20-13
Gesamtgew.	450	450	900	Pneu-Tragk. 320 320
Fabrikgarant.	450	550	1'000	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	TRABANT
Bohrung	72		Hub	73
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ EER E 8 6401 G 22022	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= unter Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Schleibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ RUHLA G 08028	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	4/ f.langes + normales	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 3'800/4'000 U/min	- Warnvorrichtung = 88 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen:

Lichtschalter: von links nach rechts.

1. Parkierlicht; wird abgehängt, da Schaltung unzulässig. Schalter wird zudem mit Schalter Nr. 2 mechanisch verbunden.
2. Standlicht; Schalter 1 + 2 mechanisch verbunden.
3. Stand- + Fern- + Abblendlicht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 17.6.65./Bern 5.7.65.

Die Typenprüfungskommission: