

7968-69

Landw.-  
Kombinations-Fz.

Fabrikmarke  
B C S

Typ  
622/2A

Typenschein-Nummer  
CH 5120 01

ERKENNUNGSMERKMALE "622/2A" auf eingegossener Fläche, vorn oben auf Getriebegehäuse  
(vom Imp. eingeschlagen)

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn oben auf Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "A 450 T" hinten oben auf Block (vom Imp. eingeschlagen)  
Hersteller BCS Motofalciatrici SpA, Milano (I) Importeur MERK AG, Maschinenfabrik, Dietikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen (2) 1 Anz. Räder (3) 2 Antrieb Vorderräder  
Lenkung a.HR (Fusslenkung) Lenkhilfe  
Betriebsbremse mech., Innenband, +rechts 2 sep. Hebel als  
Hilfsbremse Einzelradbremse  
Stellbremse idem Anhängerbr.  
Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 4  
Diff. Sperre vorhanden Zughaken Höchstgeschwind. 14 \*) km/h

MOTOR Bauart Block Takte 4  
Marke CONDOR Treibstoff B  
Typ A 450 T  
Lage vorn Anz. Zyl. 1  
Bohrung 85 Hub 78  
Hubraum 443 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 2,25  
Leist.-PS 12 (DIN) bei 3200 U/min  
Kühlung Luft  
Lärm 72 dB (A) bei 3200 U/min  
Lärmdämpfung 1 Topf 105 x Ø 130

KAROSSERIEFORM Arbeitskarren oder Anz. Türen  
Motoreinachser Schiebedach  
Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V H 1040  
Spurkreis L R 2,08  
Achsabstand 1500 / ( ) / ( )  
Länge Aussenabmessungen 3250 (2640) Innenabmessungen  
Breite 1700  
Höhe 970  
Ueberhang V 1540  
H 210 (1100)  
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	290		50	340 (300
Nutzlast	-	-	-	- (ohne Sitz)
Gesamtgewicht	290		50	340
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	4.50-19 2PR		400x100 2PR	
Tragkraft p. Achse	560		250	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

( ) = ohne Sitzachse

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtlupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/BOSCH FE20 Standlicht 2/in Abblendung  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/Ballonlupe Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 1/links an Rückstrahler V=a.Zahnschutz  
Beleuchtungsbalken [H=2 an Bel.Balken  
 [ + 1 an Sitz ø 70  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker \_\_\_\_\_  
 Vorn \_\_\_\_\_ seittl. \_\_\_\_\_ hinten \_\_\_\_\_  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art Landw.-Kombinations Fz.  
 Marke & Typ BCS 622/2A  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 5120 01  
 Karosserieform Arbeitskarren oder  
[Motoreinachser  
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1  
 Leergewicht 340 Treibstoff B  
 PS 2,25  
 Nutzlast --- Hubraum 443  
 Gesamtgew. 340 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = BCS 622/2A-265396

\* ) Höchstgeschwindigkeit: 14 km/h bei 4100 U/min am Motor.

Plombierung : 2 Plomben, 1 an Hauptdüse + 1 an Regleranschlagschraube

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Darf nur ohne Anhänger verkehren.
- Schutzblech mit gelb/schwarzer Markierung über Mähbalken.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 11.7.68

Zürich, 26.2.69

Die Prüfungskommission