

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Schwere Arbeitsmaschine	B R A E N D L E	E - 33 / . *)	CH 5122 03
Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY (USA) / Aufbau u. Radstandverkürzung: CARROSSERIEWERK BRAENDLE, 9500 W11		
Erkennungsmerkmale	"E-33/." auf separater Typenplakette. ".0350..." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette und Typenplakette	links, seitlich auf Führersitzunterbau		
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Längsträger, unter Handbremsbefestigung		
Motorkennzeichen	"V 392 E" rechts vorn unten auf Motorblock (Nocken), von unten sichtbar		
Hauptimporteur	---		
Geprüftes Fahrzeug	EO350EHB34606	Unveränderliche Zeichen im Typencodex	E-33/./...0350...

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	mechanisch synch. mit Zusatzgetr. Strasse/Gelände		
Anzahl Gänge	4x2	Achsantrieb	Allrad **)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder, Hebel mit Segment		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrolllampe		

Motor

Marke	I H C	Typ	V 392 E
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,77	Hub	92,86
Hubraum	6401	Steuer-PS	32,60
Leistungs-PS	187 SAE-net	bei U/min	3600
Lärm	81	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	1 Topf 630x200x110 mm		
Abgasprüfung	+)		
Entstörung	BAV = Anhang 8, Ziff. 3/Ziff. 4 = D		

Karosserie

Feuerwehreinsatzfahrzeug (je nach Aufbau *)			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterlegkeil	1/270x185x150 mm	Zugvorrichtung	V+H
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	6	v	2
		M	h
			4
Masse	innen	ausser	
Länge		5700	Achsabstand 3000
Breite		2180	Doppelachse v h
Höhe		2630	Spurweite v h 1630 h 1690
Ueberhang	s	---	Spurweite v
	v	1040	h
	h	1660	Spurkreis l r 14900 r 14900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Ausbau		
Nutzlast	je nach Ausbau		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2000	4400	6200
Reifengrösse	7.50-16 LT	7.50-16 LT	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply/bar	10 / 4,75	10 / 4,75	
Tragkraft	2450	4650	
für V max	120 km/h	120 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			1800 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v e h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	3/ Blaulichter CH 1 1280 03 + 1/ Sucherlampe §)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links separat
Scheibenwischer	3/ Blatt mit/dt/6/Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI
	Wechselklanghorn STEBEL CH 5 0402 03 §)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine		
Marke und Typ	BRAENDLE E-33/. *)		
Typenscheinnummer	CH	512203	
Karosserie	*)		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	lt. Waagschein		Treibstoff B
Nutzlast	j.n. Ausbau		Steuer-PS 32,60
Gesamtgewicht	6200	Hubraum	6401

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : E-33/F = Feuerwehr Pikettfahrzeug.
E-33/S = Feuerwehr Staublöschfahrzeug.
E-33/T = Feuerwehr Tanklöschfahrzeug. (Gewichte leer an TP: V= 1580 kg / H= 2030 kg / Total= 3610 kg).
- ***) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar; auf Wunsch Differential Sperre auf Hinterachse.
- +) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01, erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35319).
Prüfung Typ II + III.

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Blaulichter + Wechselklanghorn bewilligt (Code 107).
- Suchlampe bewilligt (Code 109).
- Schutzvorrichtung für vorstehende Leiterendspitzen erforderlich (Code 138). (gilt nur, wenn Fahrzeug mit Leiter ausgerüstet).

✓ Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 7.4.76.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung