

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.-Traktor	MASSEY - FERGUSON		M F 1 6 5		1965	5 1 2 3				
Merkmale "MF" vorn und "165" beidseitig.- "165" auf Hersteller-Plakette links auf Konsole										
zum Instrumentenbrett			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells MASSEY-FERGUSON Tractors Ltd, Coventry (GB) - Importeur Service Company,										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben, auf Getriebeflansch						Dübendorf				
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten oben am Block										
Motor-Typ AD 4.203 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung										
Lage des Motors vorn Motorbremse										
Zyl.-Inhalt	3'335 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Ausssenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)		Zugvorrichtung		Länge	3'280			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x3 **)		Stecknagel		Breite	1'830			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'220-1'830		Höhe	1'650		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H.	1'320-2'230		Radstand	2'080		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf Wunsch		Wendekreis 6.70/6.80		Überhang H.		870		
Betriebsbremse mechanisch, Doppelscheiben, auf Differentialwellen (2 Pedale mit Verriegelung)										
2. Bremse mechanisch, Doppelscheiben, auf Differentialwellen										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm			
leer	780	1'240	2'020	Dimension	6.00-16	11-32	Länge		***)	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	525	1'250	Breite			
Gesamtgew.			2'020		4 Ply	6 Ply	Höhe			
Fabrikgarant.							Höhe seitentl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.			
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		PERKINS		Brems-PS	58,3 HP	
Bohrung		91,44		Hub		127		Steuer-PS	16,99	
Karosserie-Form										
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten )		Stehplätze
+ 1 oder 2 Notsitze mit Galerie										

	Fernlicht	2/ BUTLERS ENGLAND 1599	Fahrlichtungsanzeiger
	Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	
§)	Standlichter	2/ LUCAS L 594 vorn auf H'Kotflügel	
	Nebellampe		Scheibenwischer
§)	Schlusslicht	2/ JOKON ES 4	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 96 dB
	Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 70	Rückblickspegel
	Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
	Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	82 dB bei 2'000 U/min	- Auspuff waagrecht hinten links oder senkrecht

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'000 U/min am Motor bzw. 640 U/min an der Zapfwelle.
- Plombierung : Vollgas-Begrenzungsschraube sichern und plombieren.
- \*\* ) Getriebeart : Auf Wunsch 2 x 3 x 2 = 12 Gänge : Getriebe + Zwischengetriebe (1:3)
- \*\*\* ) Reifen : Auf Wunsch : V 6.00-19, 6.00-16, 7.50-16  
H 11 - 36 14.9 / 13 - 28
- §) Standlichter : 1'430 mm Höhe ab Boden ) konstruktiv bedingt.
- Schlusslichter : 1'420 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 24./25.6.65

Die Typenprüfungskommission