

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke B A N T A M	S 6 2 6	Typenschein-Nummer CH 5124 01
------------------------------------	----------------------------	---------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "BANTAM" auf Ausleger-Gegengewicht.
"S 626" auf Hersteller-Plakette, in Führerkabine

Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorne links unter Kotflügel auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "5047" vorne links hinter Ansaugrohr
Hersteller BANTAM-DIV. of KOEHRING, Waverly (USA) Importeur AIMS A, Genève

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>Orbitrol</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>GM</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, IB a. alle Räder m. Unterdruck-</u>	Typ <u>5047 -</u>
Hilfsbremse <u>Vacuum-hydr. alle Räder</u> Unterstützung	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>hydr. Federspeicher auf VR</u>	Bohrung <u>98,42</u> Hub <u>114,3</u>
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>2</u>	Hubraum <u>3478</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,7</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> -- Höchstgeschwind. <u>25</u> km/h	Leist.-PS <u>125</u> (DIN) bei <u>2800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kran</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>--</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2860</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 600 x Ø 200 **

ABMESSUNGEN Spurweite V 2030 H 2030
Spurkreis L 15,7 R 15,1

Achsabstand 2740 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>9250</u>	
Breite	<u>2450</u>	
Höhe	<u>3600</u>	
Ueberhang V	<u>5000</u>	
II	<u>1510</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>9650</u>		<u>9310</u>	<u>18960</u>
Nutzlast				
Total	<u>9650</u>		<u>9310</u>	<u>18960</u>
Fabrik-Garantie	<u>10140</u>		<u>10140</u>	<u>20270</u>
Reifen-Dimens.	<u>16.00 - 24</u>		<u>16 Ply</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>10200</u>	<u>(3,2)</u>	<u>10200 (3,2)</u>	
Gesamtzuggewicht				
Fabrikgar. max. Anhängelast				<u> </u> kg

Profilkreis über Ausleger: 19,9/19,3 m
Abstand ab Lenkrad nach vorn: 5950 mm

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe --
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht 2/ vorn + hinten 1/ auf Ausleger
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektrisch (1-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ +2 seitl. I (E)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen --
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel 2/ links + rechts + 2/ Seitenbl. an Ausleger
 Richtungsblinker 6/
 Vorn HELLA K 12716 seitl. 4 (E) hinten 2a
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 3/ separat
 Unterlegekeile: 2/ 430 x 320 x 250

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art: Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ BANTAM S-626Typenschein-Nummer CH 5124 01Karosserieform KranPlätze: Total 1 (Vorn) --Leergewicht 18960 Treibstoff DNutzlast -- PS 17,7Gesamtgew. 18960 Hubraum 3477,8Anhängelast --Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 765

- *) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad nach vorne = 5950 mm und Gewicht
 **) Lärmdämpfung: Dämpfungskasten mit 33 mm Schaumstoff ausgekleidet 1080 x 1055 x 630 über Getriebeautomat und Hydraulikpumpen.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorn. +)
- Kranseile müssen mit gelb-schwarzer Markierung versehen sein.
- Oberwagen ist mit Steckbolzen gegen Verdrehung zu sichern.
- Verbindungsschläuche für Hilfsbremse müssen angekuppelt sein.

+) Der Entscheid über das Erfordernis eines Begleitfahrzeugs obliegt der kantonalen

Ort und Datum der Prüfung Zulassungsbehörde.

Die Prüfungskommission

Bern, 21.11.71

Frauenkappelen, 4.1.72

CK