

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	2 0 3 - M F 203-7	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	HASSEY - FERGUSON	Lader 702 vorn Tieflöffel 220 hinten	1965	5 1 2 6 - A
Merkmale "MF 203-7" auf Hersteller-Plakette, rechts von Lichtschalter.- (*)				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells	MASSEY-FERGUSON Ltd, Coventry (GB)-Importeur TAURUS Baumaschinen AG			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben, auf Getriebe-Flansch + auf Plakette			Dübendorf
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Motorblock			
Motor-Typ	3.152 - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'500 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch (**)		Länge 5'200
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2 = 6	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'300
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'350	Höhe 2'900
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 (*)	Spur H. 1'630	Radstand 1'900
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf Wunsch	Wendekreis 7,45/7,60	Überhang H. 1'800
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (2 Pedale m.Verriegelung)				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder m.Feststellvorrichtung				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	970	3'020	3'990	Dimension 7.50-16
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 1'080
Gesamtgew.			3'990	8 Ply
Fabrikgarant.				6 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage Mitte - m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke PERKINS	Brems-PS 38,4
Bohrung		91,44	Hub 127	Steuer-PS 12,74
Karosserie-Form Traktor mit Ladeschaufel vorn und Tieflöffel-Vorrichtung hinten				
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
+		1 Arbeitersitz hinten		

Fernlicht	2/ LUCAS	Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker auf H'Kotflügel
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ separat, auf H'Kotflügel ϕ 70 mm	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf H'Kotflügel ϕ 70 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Löffelträger ϕ 80 mm	Rückblickspegel
	+ 2/ auf Hinterachse ϕ 80 mm	Geschwindigkeitsmesser km/h mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	1/ hinter Sitzlehne Fahrer	Gefährliche Bestandteile - - Zusätzliche Schlusslichter
2/ Arbeitslampen auf H'Kotflügel mit Kontrollampe		Blinker, Rückstrahler auf Rahmen vom Tief- löffel.- Unterlegkeil erforderlich.
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 1'875 U/min bzw. 20 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'875 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube und Hülse sichern und plombieren.
- **) Getriebe : Auf Wunsch = 3 x 2 x 2 = 12 Gänge (davon 6 Kriechgänge)

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen)

- Ladeschaufel muss auf 2'900 mm Höhe = 2'900 mm Ueberhang (ab Lenkrad) gesichert sein.
- Tieflöffel muss hochgezogen sein und nachts mit 1 roten Markierlicht ausgerüstet sein.

Immatrikulation : Kann auch als Landw.-Traktor mit Arbeitsgerät mit grünem Schild oder als Gewerbl.-Traktor mit Arbeitsgerät mit weissen Schildern immatrikuliert werden. Im letzteren Fall ist eine Geschwindigkeitstafel (20 km/h) anzubringen.- Da die Geschwindigkeit nicht höher als 20 km/h ist eine feste Kabine nicht erforderlich.

(*) Ersetzt TS 5126/A vom 24/25.6.65
Vorzeichen am Chassis sind nicht
mehr vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Dübendorf, den 24./25.6.65 (5.8.1968)

Die Typenprüfungskommission