

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	MASSEY - FERGUSON	2 0 3 - M F 203-7 Tieflöffel 220 hinten	1965	5 1 2 6 - B
Merkmale "MF 203-7" auf Hersteller-Plakette, rechts vom Lichtschalter. - (*)				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells	MASSEY-FERGUSON Ltd, Coventry (GB)-Importeur TAURUS Baumaschinen AG			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben, auf Getriebe-Flansch + auf Plakette			Dübendorf
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Motorblock			
Motor-Typ	3.152 - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'500 cm³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart mechanisch (**)		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2 = 6	Zughaken nach Wunsch	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'350	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *	Spur H. 1'630	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf Wunsch	Wendekreis 7,45/7,60	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (2 Pedale m. Verriegelung)				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, m. Feststellvorrichtung)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	970	3'170	4'140	Dimension 7.50-16
Nutzlast	(Leergewicht inklusiv vorderem Zusatzgewicht)			Pneu-Tragk. 1'080
Gesamtgew.				8 Ply
Fabrikgarant.				6 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung: Lage Mitte - m. hydraul. Unterstützung			Motor-Marke	PERKINS
Bohrung 91,44			Hub	127
Karosserie-Form			Traktor mit Tieflöffel hinten	
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
+ 1 Arbeitersitz hinten		Stehplätze		
			Brems-PS	38,4
			Steuer-PS	12,74
			Innenmasse in mm	
			Länge 4'600	
			Breite 2'300	
			Höhe 2'650	
			Radstand 1'900	
			Überhang H. 1'800	

Fernlicht	2/ LUCAS	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker auf H'Kotflügel
Abblendlicht	2/ Duplo		
Standlichter	2/ separat, auf H'Kotflügel	Ø 70 mm	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf H'Kotflügel	Ø 70 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Löffelträger	Ø 80 mm	Rückblickspiegel
	+ 2/ auf Hinterachse	Ø 80 mm	Geschwindigkeitsmesser km/h mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	1/ hinter Sitzlehne Fahrer		Gefährliche Bestandteile - - Zusätzliche Schlusslichter
	2/ Arbeitslampen auf H'Kotflügel, mit Kontrolllampe		Blinker, Rückstrahler auf Rahmen vom Tief-
Elektr. Anlage	12 Volt		löffel.- Unterlegkeil erforderlich
Lärmmessung	85 dB bei 1'875 U/min bzw. 20 km/h		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'850 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube und Hülse sichern und plombieren.

***) Getriebe : Auf Wunsch = 3 x 2 x 2 = 12 Gänge (davon 6 Kriechgänge)

Sicherheitsmassnahme = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen)

- Tieflöffel muss hochgezogen sein und nachts mit 1 roten Markierlicht ausgerüstet sein.

Immatrikulation : Kann auch als Landw.-Traktor mit Arbeitsgerät, mit grünem Schild oder als Gewerbl.-Traktor mit Arbeitsgerät, mit weissen Schildern immatrikuliert werden. Im letzteren Falle ist eine Geschwindigkeitstafel (20 km) anzubringen.- Da die Geschwindigkeit nicht höher als 20 km/h, ist eine feste Kabine nicht erforderlich.

(*) Ersetzt TS 5126/B v. 24./25.6.65
 Vorziffern am Chassis sind nicht mehr vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung
 Dübendorf, 24./25.6.1965 (5.8.1968)

Die Typenprüfungskommission