

Art des Fahrzeuges

Arbeitskarren

+)

Fabrikmarke

B O S C H U N G

Typ

D P 4 0 . . *)

ZUSATZKARTE

CH

5128 05

Hersteller

MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, Ried, 3185 Schmitten

Erkennungsmerkmale

"DP 40 .." auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

in Führerkabine, unter Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, Mitte an Fahrgestell-Längsträger

Motorkennzeichen

"068.2/M 344" rechts, hinten seitlich am Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

516103

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch nichtsynchronisiert, Wendegetriebe

Anzahl Gänge

6 a.W., 1 Kriechg. Achsantrieb

HR od. Allrad *)

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,
Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, auf Bremstrommeln der
Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

V W

Typ

068.2/M 344

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76,5

Hub

80

Hubraum

1471

Steuer-PS

7,49

Leistungs-kW

25,9

bei U/min

3000

PS

35,2 DIN

Lärm-Nahfeld

95 dB/A bei U/min

3050 x)

Schalldämpfer

1 Topf 450x185x90 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 4,0 / SZ= 3,9 bei 45 %

Entstörung

Karosserie

Geräteträger, je nach Verwendungszweck

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t

2

v

2

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

2960

Achsabstand

1900

Breite

1190

Doppelachse

v

h

Höhe

2040

Spurweite

v 980

h 980

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

450

h

h

610

Spurkreis

l 7300

r 7500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

880

780

1660

Nutzlast

(Leergewicht Basisfahrzeug)

Gesamtgewicht

1800

2800

3500

Reifengrösse

175 SR 14

7.50 - 16

(Varianten

Pty / bar

-- / 2,5

8 / 4,0

vgl. Bemer-

Tragkraft

1800

2970

kungen)

für V max

25

30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 3050 U/min am Motor bzw. 710 U/min an der Zapfwelle

Ausrüstung

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------------|-----|---|--|---|----|-----|-----------------------|
| Fernlichter | | | | | | | | | |
| Abblendlichter | N | (E) | | | | | | | |
| Standlichter | A | (E) | | | | | | | |
| Schlusslichter | R | (E) | | | | | | | |
| Bremslichter | --- | | | | | | | | |
| Richtungsblinker | v | l | (E) | s | | h | 2a | (E) | |
| Rückstrahler | v | | | s | | h | I | (E) | |
| Markierlichter | v | | | s | | h | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Scheibenwischer | | 1/ Blatt | | | | | | | =mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | | BOSCH 0 320 143 011 | | | | | | | |
| | | oder andere homologierte Modelle | | | | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren | | | |
| Marke und Typ | BOSCHUNG DP 40 . . *) | | | |
| Typenscheinnummer | CH | 5128 | 05 | |
| Karosserie | --- | | | |
| Plätze | total | 2 | vorn | 2 |
| Leergewicht | lt. Katalog | | Treibstoff | D |
| Nutzlast | --- | | Steuer-PS | 7,49 |
| Gesamtgewicht | | | Hubraum | 1471 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Art des Fahrzeuges : als Motorkarren siehe TS CH 4128 04
- *) Typenbezeichnung : DP 40 = Hinterradantrieb.
 DP 40 A = Allradantrieb (vorne ausschaltbar).
 DP 40 AK = Allradantrieb mit hydr. Kriechgang.

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25,0 km/h, M6, iA 17,23 = 78 dB/A.

Ausführung Schneefräse mit aufgebautem Arbeitsmotor LUTZ Typ F4L 912 :

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 4,3 km/h, Kriechgang, 2500 U/min am Arbeitsmotor = 84 dB/A.
 Nahfeldwert 100 dB/A bei 2700 U/min.

Leuchtmessung : Bacharach = 3,0.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Flombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 24.10.79.

Arbeitskarren

B O S C H U N G

D P 4 0 . .

CH 5128 05

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 9.1.1981 / Ba

Ausführung Schneefräse mit aufgebautem Arbeitsmotor DEUTZ Typ F 4 L 912

Geräuschmessung nach BAV: Standmessung; 82 dB/A bei 2500 U/min.