

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Arbeitskarren	O & K	Motrak S 14 A	1965	5 1 3 5			
Merkmale "TYP S 14 A" auf Hersteller-Plakette							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	2			
Hersteller des Fahrgestells	O & K, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, am Rahmenhinterteil vor Getriebe + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, auf Plakette						
Motor-Typ	F 2 L 310						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'134 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 3'040			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 6		Breite 1'644			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 2,6	Spur V. 1'400	Höhe 1'700			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 19,0	Spur H. 1'400	Radstand 1'790			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 6.50/6.40	Überhang H. 600			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder				Lenkr.n.V. 2'460			
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Getriebe							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	630	1'070	1'700	Dimension	7.50-18	7.50-18	Länge 1500/800
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	925	925	Breite 1580/850
Gesamtgew.			1'700		6 Ply	6 Ply	Höhe 700
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage	links - hydrostatisch		Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS	18 DIN
Bohrung	85		Hub	100		Steuer-PS	5,78
Karosserie-Form	Kippsmulde						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht			Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ HELLA K 11095		V= separat (orange)
Standlichter	2/ komb. mit Abblendung		H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker	§)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 97 dB
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70		Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Schwerpunkt : 590 mm hinter der Vorderachse.

§) Schlusslichter : Zu klein.- Der Importeur montiert solche mit mindestens 20 cm² Leuchtfläche.

Das Fahrzeug kann auch als "Motorkarren" (weisses Kontrollschild) immatrikuliert werden.

Im Fahrzeug-Ausweis ist folgender Vermerk einzutragen: "Das Fahrzeug darf nur so beladen werden, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird (Art. 73, Abs. 6 VRV).

Nutzlast V = 1'800 H = 500 Total = 2'300 kg.

Ort und Datum der Typenprüfung

Dübendorf, 8.7.65

Die Typenprüfungskommission