

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitskarren	H A T R A		G W 1 4		1965	5 1 3 6	
Merkmale "GW 14" auf Hersteller-Plakette, im Führerstand							
			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	Alfred HAGELSTEIN, Lübeck (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn über Vorderräder + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, auf Plakette						
Motor-Typ	F 4 L 812						
Lage des Motors	vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	3'402 cm³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart mechanisch *)			Länge 4'310	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		2	Breite 1'780	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang	7	Spur V. 1500 (Mitte äuss)	Höhe 3'100	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	18	Spur H. 1120 (Reifen)	Radstand 3'300	
Anzahl Reifen	9		Differentialsperre		Wendekreis 12,0/11,9	Überhang H. 450 *)	
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf 4 Vorderräder und 2 Hinterräder.							
2. Bremse mechanisch, Gestänge/Kabelzug, Innenbacken, auf 2 Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	3'690	3'820	7'510	Dimension	7.50-15	7.50-15	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	2'800	3'350	Breite
Gesamtgew.			7'510		12 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					5-fach	4-fach	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte - hydrostatisch **)		Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 54 DIN
Bohrung		95		Hub	120		Steuer-PS 17,32
Karosserie-Form		Gummiradwalze					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo,	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ HELLA K 23381 A 3170	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 100	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Distanz ab Lenkrad nach vorn = 2'550 mm.

- *) Kraftübertragung : Durch Drehmomentwandler mit Wende- und Untersetzungsgetriebe.
2 Unterlegkeile vorhanden.
- **) Lenkung : Pumpenantrieb mechanisch direkt durch Kurbelwelle.
- Kotflügel : Keine, aus betriebstechnischen Gründen nicht montierbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 8.7.65

Die Typenprüfungskommission