

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke ISUZU	Typ Elf TLD 30	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5138 - A
Merkmale "ISUZU Elf" auf Front des Fahrzeugs.- "TLD 30" auf Hersteller-Plakette §)				
"C 220" Vorziffer zu Motor-Nr.	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	ISUZU Motors Ltd, Tokyo (J) - Imp. ISUZU Vertriebs AG, Kolliken (AG)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger über Federsupport + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Block über Dynamo + auf Plakette			
Motor-Typ	C 220 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammersystem			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'207 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchronisiert	Länge	5'560
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	1'690
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	ca. 10	Spur V.	1'390
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'390
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	12,90/13,10
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardan				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	910	520	1'430	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	1'830
Gesamtgew.				12 Ply
Fabrikgarant.	1'600	2'500	3'500	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke	ISUZU
Bohrung	83		Hub	102
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ TOSHIBA Sealed Beam	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrrihtungsanzeiger V= komb.m.Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Nebellampe	beidseitig auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe	2/ HAKKOSIA unter Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 90 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben + beids.aussen
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	2/ separat unter Schlusslichter	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 3'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter werden mit Scheinwerfer zusammengeschaltet.

Es werden zusätzliche Rückstrahler montiert \varnothing 50 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.3.65

Die Typenprüfungskommission