

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Lastwagen	ISUZU		Elf TLD 30		1965	5138-B		
Merkmale "ISUZU Elf" auf Front des Fahrzeugs.- "TLD 30" auf Hersteller-Plakette §)								
"C 220" Vorziffer zu Motor-Nr.	Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	ISUZU Motors Ltd, Tokyo (J) - Imp. ISUZU Vertriebs AG, Kölliken (AG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger über Federsupport + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Block über Dynamo + auf Plakette							
Motor-Typ	C 220 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammersystem							
Lage des Motors	vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'207 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4		Getriebeart mech, synchronisiert		Länge 5'800			
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'820			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		ca. 10	Spur V.	1'390			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		95 Spur H. 1'390			
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,9/13,1			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardan								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'010	790	1'800	Dimension	7.50-15	7.50-15	Länge 4'100	
Nutzlast	430	1'270	1'700	Pneu-Tragk.	1'830	1'830	Breite 1'700	
Gesamtgew.	1'440	2'060	3'500		12 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	1'600	2'500	3'500				Höhe seitenl. 300	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2		Überhang H. 1'580
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		ISUZU		Brems-PS 65 SAE
Bohrung		83		Hub		102		Steuer-PS 11,24
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen						
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte hinten )		Stehplätze

§)	Fernlicht	4/ TOSHIBA od. TUNG-SOL	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ Duplo, die Aeusseren	V= separat	(orange)
	Standlichter	2/ sep. unter Scheinwerfer	H= separat, neben Schlusslichter	(orange)
	Nebellampe	HELLA K 11630	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
	Schlusslicht	2/ HAKKOSHA SAETSD 64 W16-61	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
	Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 70	Rückblickspiegel	3/ innen Mitte oben + beids.n.Kab.
	Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	1/ separat		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	83 dB bei 3'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Vom Importeur abgeändert :

Standlichter werden montiert.

Scheinwerfer werden für den Rechtsverkehr ausgewechselt.

Rückstrahler werden montiert.

Kontrollschild-Beleuchtung : Abstand Glühfaden-Schild min. 30 mm.

"TLD 30" auf Hersteller-Plakette einschlagen.

Auspuff muss nach hinten oder nach der Seite bis ans Karosserieende verlängert werden.

Gemischanreicherungs-knopf "C" muss in Betätigungsstellung arretierbar sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Kölliken, 9.7.65/21.10.65

Die Typenprüfungskommission