

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modelljahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen	ISUZU		Elf TLD 11		1965	5139			
Merkmale "ISUZU ELF" auf Front der Fahrzeugs.- "TLD 11" auf Hersteller-Plakette (S)									
"C 220" Vorziffer zu Motor-Nr.		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells	ISUZU Motors Ltd, Tokyo (J) - Imp. ISUZU Vertriebs AG, Kölliken (AG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger über Federsupport + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Block über Dynamo + auf Plakette								
Motor-Typ	C 220 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammersystem								
Lage des Motors vorn	Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'207 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.synchronisiert				Länge	4'250		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite		1'690		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		ca. 10	Spur V.		Höhe	1'950		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		95	Spur H.		1'390		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,4/10,1		Radstand	2'180		
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken					Überhang H.	1'070	
2. Bremse		mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardan							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	980	940	1'920	Dimension	7.50-15	7.50-15	Länge	2'600	
Nutzlast	400	1'180	1'580	Pneu-Tragk.	1'830	1'830	Breite	1'500	
Gesamtgew.	1'380	2'120	3'500		12 Ply	12 Ply	Höhe		
Fabrikgarant.	1'600	2'500	3'500				Höhe seitl.	350	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.		1'000	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke ISUZU		Brems-PS		65 SAE	
Bohrung		83		Hub		102		Steuer-PS	11,24
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen, Kipper							
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

§)	Fernlicht 4/ TOSHIBA od. TUNG-SOL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo, die Aeusseren		V= separat (orange)
Standlichter 2/ sep. unter Scheinwerfer		H= separat neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe	HELLA K 11630	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ HAKKOSHA SAETSD 64 W16-61		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler 2/ separat Ø 70		Rückblickspegel 3/ innen Mitte oben + beids.a.Kab.
Stoplicht 2/ komb. mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 1/ separat		
Elektr. Anlage 12 Volt		
Lärmmessung 83 dB bei 3'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Vom Importeur abgeändert :

Standlichter werden montiert.

Scheinwerfer werden für den Rechtsverkehr ausgewechselt.

Rückstrahler werden montiert.

Kontrollschild-Beleuchtung : Abstand Glühfaden-Schild min. 30 mm.

"TLD 30" auf Hersteller-Plakette einschlagen.

Auspuff muss nach hinten oder nach der Seite bis ans Karosserieende verlängert werden.

Gemischanreicherungsknopf "C" muss in Betätigungsstellung arretierbar sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Kölliken, 9.7.65/21.10.65.

Die Typenprüfungskommission