

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

GILERA

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

125 cc

Typbescheinigung

Nr. **514**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung " 125 c.c. " seitlich auf Benzintank**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, unter dem Sattel, auf Rahmenrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, auf Kurbelgehäuse, unter Kerze**
 Hersteller des Fahrgestells **Moto GILERA S.p.a., ARCORE (Milano) Italia**
 Hersteller des Motors **Moto GILERA S.p.a., ARCORE (Milano) Italia**

MOTOR

Marke u. Typ **GILERA 125 cc.**
 Art **Obengesteuert**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **1 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **54 mm**
 Kolbenhub **54 mm**
 Steuer PS **0,630**
 Zyl.-Inhalt zus. **124 cm³**
 Brems-PS **4,7**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Rahmennitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, (Gestänge) auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch (Kabelzug) auf Vorderrad**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **—**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **3**
 Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang 80 Km/Std.**

KAROSSERIE

Hersteller **GILERA, Arcore**
 Art/Form **Motorrad**
 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze
 Für Motorräder: Sozlusstiz **Ja**
 Seltenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Trägfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	50 kg	50 kg	100 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	2.50	- 19	einfach DRUMM
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 175 kg) pro Achse	-175 kg	175 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **CARELLO**
Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**
Stoplichter **---**
Richtungsanzeiger: System **---**
Warnvorrichtung **1, elektrisch**

Abblendsystem **Duplo m/Abblendkappe (Handschalter)**
Schlußlichter **1, kombiniert**
Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert** **1)**
Lage **---**
Schelbenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	---	mm
	hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	670	mm
Achsenabstand		1'300	mm
Gesamtlänge		1'940	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		950	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten			mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)			mm
Anhängervorrichtung (Überhang)			mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links			m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts			m
Innenmaße			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

Schallmessungen : ohne Fischschwanz = 96 Phon
mit Fischschwanz
und innere Spirale = 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Kontrollschild-Beleuchtung : Lichtaustritt ist zu vergrößern - Celluloid-Fenster ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen - 5-Watts Glühbirne einsetzen.
- 2) Auspufftopf : Fischschwanz am Ende des Auspuffrohres anbringen, sowie Innenspirale im Auspuffrohr (vor dem Auspufftopf) festschweißen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Chiasso, den 22.12.1949

Die Typenprüfungskommission