

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Motorrad	GILERA	250cc NETTUNO Sport *	Nr. 515

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "NETTUNO" seitlich auf Benzintank**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, unter dem Sattel, auf Rahmenrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Links, auf Kurbelgehäuse, unter Kerze**
 Hersteller des Fahrgestells **Moto GILERA S.p.a., ARCORE (Milano) Italia**
 Hersteller des Motors **Moto GILERA S.p.a., ARCORE (Milano) Italia**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ GILERA Nettuno 250cc Art Obengesteuert Treibstoff Benzin Zyl.-Zahl 1 Takt 4 Zyl.-Bohrung 68 mm Kolbenhub 68 mm Steuer PS 1,258 Zyl.-Inhalt zus. 247 cm ³ Brems-PS 13 Kühlung Luft Lage des Motors Im Rahmen	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterrad (Kette) 1. Bremse Fußbremse : Mechanisch, auf Hinterrad (Gestänge) 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, auf Vorderrad (Kabel/Gestänge) 3. Bremse — Anhängerbremse — Lenkung — Anhängervorrichtung — Anzahl Vorwärtsgänge 4 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 107 Km/Std.	Hersteller GILERA, Arcore Art / Form Motorrad Anzahl Türen Sitzplätze Total 2 Vorn Mitte Hinten Stehplätze Für Motorräder: Soziussitz JA Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total.
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	65 kg	85 kg	150 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	2.75 - 19	3.00 - 19	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg)	175 kg	220 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **CARELLO**

Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**

Stoplichter **---**

Richtungsanzeiger: System **---**

Warnvorrichtung **1, elektrisch**

Abblendsystem **Duplo m/Abblendkappe (Handschalter)**

Schlußlichter **1, kombiniert**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert (8 watts) 1)**

Lage **---**

Scheibenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite | vorn **---** mm
 | hinten **---** mm

Gesamtbreite, vorne mm, hinten **700** mm

Achsenabstand **1'400** mm

Gesamtlänge **2'100** mm

Gesamthöhe (unbelastet) **1'020** mm

Bodenfreiheit **120** mm

Überhang, hinten mm

Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) mm

Anhängevorrichtung (Überhang) mm

Äußerer Wendekreis-Durchm. links m

Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts m

Innenmaße

Länge des Laderaumes mm

Breite des Laderaumes mm

Lichte Höhe mm

Höhe des Laderaumes ab Boden mm

Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

*) Ausführung "Turismo" : Brems P.S. = 11/5'200
Verdichtung = 6 : 1
Vorderrad-Reifen 3.00-19
Gewichte : V 70 kg - H 90 kg = 160 Kg.

Schallmessungen : Ohne Schwanzstück = 98 Phon
Mit Schwanzstück und
innere Spirale = 82 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (UL MFV)

- 1) Kontrollschild-Beleuchtung : Celluloid-Fenster durch Glas oder Plexiglas ersetzen.
- 2) Schalldämpfung : Fischeschwanz am Ende des Auspuffrohres anbringen, sowie innere Spirale im Auspuffrohr (vor dem Auspufftopf) festschweißen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Chiasso, den 22.12.1949

Die Typenprüfungskommission