

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke C A S E	Typ 1529	Typenschein-Nummer CH 5153 03
-------------------------------------	------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1529" auf Hersteller-Plakette vorne unterhalb Fahrersitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorne auf Rahmen, vom Importeur eingeschlagen  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F 2 L 912" rechts hinten bei Lichtmaschine a. angeniet. Plakette.  
 Hersteller C A S E, Vierzon / F Importeur KAZ, Künzli AG, 8603 Hegnau

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mech., 2 Lenkhebel</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, auf Vorderräder</u>	Typ <u>F 2 L 912</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf VR</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>mit sep. Hebel</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>mech. Winkelget. Variator</u> Anz. Gänge <u>stufenlos</u>	Hubraum <u>1884</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,6</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>8</u> km/h	Leist.-PS <u>30</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Ladeschaufel</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 230x170x120</u>

**ABMESSUNGEN**

Spurweite V 1440 H 1440  
 Spurbreite L 2,0 R 2,0

Achsabstand 890 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3080</u>	
Breite	<u>1730</u>	
Höhe	<u>2050</u>	
Ueberhang V	<u>1270</u>	
H	<u>920</u>	
S		

**GEWICHTE**

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>860</u>		<u>1760</u>	<u>2620</u>
Nutzlast				
Total	<u>860</u>		<u>1760</u>	<u>2620</u>
Fabrik-Garantie	<u>1850</u>		<u>1850</u>	<u>3700</u>
Reifen-Dimens.	<u>10 - 16,5 (6 PR) *</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>3280(3,5)</u>		<u>3280(3,5)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhanglast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §)Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtlupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht 2/A (E)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/3M CH 1 1710 02

Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 4 Blinker mit KontrolllampeVorn 2/HELLA K12716 g hinten 2/2a (E) g

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

1/Unterlegkeil: 430 x 200 x 180ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitskarrenMarke & Typ C A S E 1529Typenschein-Nummer CH 5153 03Karosserieform LadeschaufelPlätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_Leergewicht 2620 Treibstoff DPS 9,6Nutzlast - Hubraum 1884Gesamtgew. - Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 3 755 507\*) Reifenvarianten: 7.00-15 (6 PR) Reifentragkraft/Achse = 2760 (4,2)

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung, sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

- Gelb/schwarz markierter Schutzbalken über Ladeschaufel erforderlich.

- Sperrvorrichtung zu Gestänge der Ladeschaufel-Hydraulik erforderlich.

- Kann mit verschiedenen Zusatzgeräten ausgerüstet werden, welche entsprechende Schutzvorrichtungen benötigen.

Ort und Datum der Prüfung

Hegnau, 18.8.71Hegnau, 8.9.71

Die Prüfungskommission