

ZUSATZKARTE

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) + C A S E W 24 B CH 5153 06

ERKENNUNGSMERKMALE "W 24 B" beidseitig auf Motorhaube + als Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette) + separat auf Hersteller-Plakette, rechts auf Armaturenbrett

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts über Armaturenbrett (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "A 504 BD" links, vorn a. Block über Anlasser angebr. Plakette
 Hersteller J I CASE Co., Racine Wisconsin (USA) Importeur Chemische Fabrik Schweizerhall, Basel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>hydraulisch mit Notlenkhilfe</u> §) Betriebsbremse <u>Drucklufthydraulisch, (Druckl.= 1-Kreis; §)</u> Hilfsbremse <u>mech., (Hydr.= 2-Kreise) IB, a. alle Räder+++)</u> Stellbremse <u>Scheibe, a. vorderen Kardan, Knickhebel</u> §) Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>2x2= 4</u> Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>36++</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>C A S E</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>A 504 BD</u> Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>117,48</u> Hub <u>127</u> Hubraum <u>8256</u> cm ³ Steuer-PS <u>42,05</u> Leist.-PS <u>132 SAE (net)</u> bei <u>2200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 760xØ160</u> §) Motorraum m. Schaumgummi ausgekl.
--	---

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz. Türen 2
Schiebedach
 Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 2020 H 2020
 Spurbereich L 10,5 R 10,4

Achsabstand 3060 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6800</u>	_____
Breite	<u>2500</u> +)	_____
Höhe	<u>3540</u>	_____
Ueberhang V	<u>2140</u>	_____
H	<u>1600</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5700</u>	_____	<u>5400</u>	<u>11100</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>11100</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>18900</u>
Reifen-Dimens.	_____	<u>20,5 - 25 XR</u>	<u>Typ B</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>12000(3,5)</u>	<u>12000(3,5)</u>	<u>50</u>	<u>km/h</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht CH 1 0821 02 Lichtlupe _____
 Abblendlicht CH 1 0821 02 Standlicht A (E) a. Schaufel
 Markierlicht seitl. vor Kabine; V=A(E)/H=CH 1 0833 04
 Warnvorrichtung BOSCH 0 320 203 013 §) 88 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage _____
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler 2+2= I (E) a. Kot-
 Stoplicht S1 (E) [schutz + an Fz.-Heck fest
 Kontroll-Nr.-Bel. links komb. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer _____
 Richtungsblinker Anordnung IV + 2 zus. vorn (Winterdienst)
 Vorn 1(E)a. Schaufel seitl. CH 1 083304 hinten 2a (E)
 Arbeitslichter: V+H mit Kontrolllampe
 Bacharach: 4 / Unterlegekeil: 1/ 440x285x250

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Schw.Arbeitsmasch. (Ausnahmefz.)+)
 Marke & Typ C A S E W 24 B
 Typenschein-Nummer CH 5153 06
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 11100 Treibstoff D
 PS 42,05
 Nutzlast _____ Hubraum 8256
 Gesamtgew. 11100 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = W 24 B - 9109286
 +) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad nach vorn = 3800 mm; ev. Breite über 2500 mm
 je nach Ladeschaufel
 ++) Höchstgeschwindigkeit: 36 km/h bei 2300 U/min am Motor
Plombierung : 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube
 +++) Kreisausfallanzeige für Betriebsbremse: Druckl.= Summer / Hydr.-Kreise= elektr. Kontakt-
 geber über Hubweg der beiden Hauptbremszyl.; mit Kontrolllampe.

Weitere Angaben siehe Zusatzkarte I:

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahmefz,)+)

C A S E

W 24 B

CH 5153 06

Z U S A T Z K A R T E I.

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Notlenkhilfe
- Hilfs- und Feststellbremse
- Kreisausfallanzeige für Betriebsbremse (Druckluft- und Hydraulik-Kreise)
- Frostschutzapparat
- Auspufftopf sowie Schaumgummi im Motorraum
- elektrische Warnvorrichtung
- elektrische Ausrüstung und Rückstrahler
- Kot- sowie Zahnschutz
- Defroster
- Rück- und Seitenblickspiegel
- Druckluftmanometer in kg/cm^2

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorn
- bei Ueberführungsfahrten muss die vorgeschriebene Beleuchtung angebracht sein
- Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel
- gelb/schwarze Markierung auf Schutzvorrichtung sowie auf Kotschutzblech hinten
- übersteigt die Gesamtbreite 2,5 m, so ist eine behördliche Bewilligung erforderlich

Nachtrag vom 11.7.75 - Mi

Neuer Importeur: IBEA AG., Baumaschinen, 3425 Koppigen