

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) +)	Fabrikmarke C A S E	Typ W 1 4	CH 5153 07
---	------------------------	--------------	------------

Hersteller J.I. CASE Company, Racine, Wisconsin (USA)
 Erkennungsmerkmale "W 14" auf Hersteller-Plakette und eingeschlagen über Fahrgestell-Nummer.
 Herstellerplakette links, oben bei Einstieg in Kabine
 Fahrgestellnummer links, oben bei Einstieg in Kabine über Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "A 336 ED" links seitlich auf Block (Plakette)
 Hauptimporteur Chemische Fabrik Schweizerhall, Elsässerstrasse 229-233, 4013 Basel
 Geprüftes Fahrzeug 9112198 Unveränderliche Zeichen im Typencode W 14

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>Knicklenkung, hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe</u>		
Getriebe	<u>Drehmomentwandler mit Lastschaltgetriebe</u>		
Anzahl Gänge	<u>2 Stufen</u>	Achsantrieb	<u>Allrad n.aussch.</u>
Betriebsbremse	<u>Drucklufthydraulisch, Innenbacken auf alle Räder</u> <u>Druckluftteil = 1 Kreis, hydr. Teil = 2-Kreis *)</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheibe auf Kardan</u>		
Feststellbremse	<u>dito Hilfabremse</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>*)</u>		

MOTOR

Marke	<u>CASE</u>	Typ	<u>A 336 ED</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>117</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>5506</u>	Steuer-PS	<u>29.04</u>
Leistungs-PS	<u>82 SAE-net</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm	<u>83</u>	dB/A bei U/min	<u>2270 ++)</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 750 x Ø 150 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 3,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

KAROSSERIE

Ladeschaufel mit Kabine	<u>ladeschaufel mit Kabine</u>		
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>-</u>
Sicherheitsgurten	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>beidseitig + innen</u>
Unterlegkeil	<u>2/440x250x290</u>	Zugvorrichtung	<u>-</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>3300</u>	<u>3450</u>	<u>6750</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>3300</u>	<u>3450</u>	<u>6750</u>
Fabrikgarantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7170</u>
Reifengrösse	<u>15.5-25 XR</u>	<u>15.5-25 XR</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>R / 3.0</u>	<u>R / 3.0</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	<u>6400</u>	<u>6400</u>	<u>50 km/h</u>

MASSE

	innen	aussen		
Länge	<u>-</u>	<u>5900</u>	Achsabstände	<u>2540</u> / <u>-</u>
Breite	<u>-</u>	<u>2220</u>		<u>-</u> / <u>-</u>
Höhe	<u>-</u>	<u>3200</u>	Spurweite	<u>v 1750</u> <u>h 1750</u>
Ueberhang	s <u>-</u>	<u>-</u>	Spurweiten	<u>v -</u> <u>h -</u>
	v <u>-</u>	<u>2120</u>		<u>h -</u>
	h <u>-</u>	<u>1240</u>	Spurkreis	<u>l 8,70</u> <u>r 8,70</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>-</u>			<u>3400 +)</u>

Garantierte Anhängelast gebremst	<u>-</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>40</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>31 **)</u> km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	BOSCH K 11084		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	BOSCH K 11084 §)		
Standlichter	A (E) auf Schaufel		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)	Rückfahrlicht	-
Richtungsblinker	v1 (E) a, Schaufels	h2a	(E)
Rückstrahler	v	s	hI (E)
Markierlichter	vseitl. A (E)	s	h
Lichthupe	-	Kontroll-Nr. Bel. 1/komb. mit R	
Scheibenwischer	1 Blatt	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/BOSCH O 320 203 013	(95) dB/A	
		() d3/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Schw. Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrz.)		
Marke und Typ	CASE	W 14	
Typenscheinnummer	CH	5153 07	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze total	1	vorn	
Leergewicht	6750	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	28,04
Gesamtgewicht	6750	Hubraum	5506

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3400 mm
- ++) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum mit Schaumstoff ausgekleidet
- *) Kreisausfallanzeige : Druckluftteil: Manometer und Summer, hydr. Teil: elektr. Kontaktgeber über Hubweg der beiden Hauptbremszylinder mit Kontrolllampe.
- **) Höchstgeschwindigkeit : 31 km/h bei 2270 U/min am Motor
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Bei Ueberführungsfahrten muss die vorgeschriebene Beleuchtung angebracht sein.
- Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel erforderlich.
- Demontierbare Kotschützer hinten müssen montiert sein.
- Gelb/schwarze Markierung auf Schutzvorrichtung der Ladeschaufel sowie auf Kotschützer hinten erforderlich.
- Die Ladeschaufel muss mit einem Zwischenstück beim Hubzylinder gegen ein Heruntersinken gesichert sein.

Schw. Arb.maschine
(Ausn.fahrzeug)

C A S E

W 14

CH 5153 07

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 11.7.75 - Mi

Neuer Importeur : IBEA AG., Baumaschinen, 3425 Koppigen