

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke C A S E	Typ 7 5 0 B	Typenschein-Nummer CH 5153 10
---	------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	CONSTRUCCIONES AGROMETALICAS LEVANTE SA., (C.A.L.S.A.), San Juan de la Pena 230, Zaragoza / Spanien		
Erkennungsmerkmale	"750 B"	auf Hersteller-Plakette	
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen, bei der Knicklenkung		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen, bei der Knicklenkung		
Motorkennzeichen	"3543E" oder "TP"	rechts, hinten oben auf Einspritzpumpen-Support	
Hauptimporteur	I B E A AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen / BE		
Geprüftes Fahrzeug	3206 798		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	PERKINS	Typ	T6.3543
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe **)			Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Getriebe	Power-Shift-Getriebe mit Drehmomentwandler			Treibstoff	D	Lage	hinten
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Allrad ***)	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, Druckluft = 1 Kreis, hydraulisch = 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder			Bohrung	98,4	Hub	127
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan			Hubraum	5792	Steuer-PS	29,50
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	91	bei U/min	2350
Dauerbremse				PS	124 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe			Lärm-Nahfeld	96	dB/A bei U/min	2600 +)
				Schalldämpfer	1 Topf, 950 x Ø 200		
				Abgasprüfung	Bacharach 6,0 / BSZ 3,6 bei 2450 U/min		
				Entstörung	-		

Karosserie	Pneuladeschaufel (mit Kabine)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-	Leergewicht	5350	6550	11900
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	h/h/l/links/rechts	Nutzlast	(Leergewicht mit gefüllten Reifen)		
Unterlegkeil	1/ 430x200x200	Zugvorrichtung	Stecknagel h	Gesamtgewicht	11000	7300	18300
Diebstahlsicherung				Fabrikgarantie	17,5 - 25	17,5 - 25	(Varianten ++)
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengrösse	12 / 2,5	12 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	ausen		Ply / bar	7560	7560	
Länge		7000	Achsabstand	2900 /	Tragkraft	50	50
Breite		2500	Doppelachse	v h	für V max		
Höhe		3400	Spurweite	v h 1900	Garantierte Anhängelast gebremst		
Ueberhang	s		Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst		
	v	2500		h	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h	1600	Spurkreis	l r 10400, 10100	Geprüfte Anhängelast		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		4100 *)			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	36,0	km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	32,0	km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v _____ v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v A (E) s _____ h R (E)
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Unus Polar / CH 5 1702 02/03 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	C A S E	7 5 0 B	
Typenscheinnummer	CH	5 1 5 3	1 0
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	11900	Treibstoff	D
Nutzlast	_____	Steuer-PS	29,50
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	5792

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- \*\* ) Lenkung : elektro-hydraulische Notlenkpumpe erforderlich
- \*\*\* ) Achsantrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar
- + ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 14,0 km/h, M4, 1A 18,45 = 86 dB/A  
Nahfeldmessung : Mikorofon 1,2 m ab Boden, 50 cm hinten ab Fahrzeugheck
- ++ ) Reifenvariante : 20,5 - 25 12PR, Tragkraft 9080 (2,5), Vmax 50 km/h
- § ) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter, Standlichter, Richtungsblinker v-seitl. und der Kontrollschildbeleuchtung sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich = technisch bedingt

**Eintrag Fahrzeugausweis**

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel erforderlich
- 141 - Bedienungshebel in Kabine für Arbeitshydraulik muss mechanisch gesichert werden

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 13.08.1979

Eidg. Typenprüfstelle