

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
53) Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	C A S E	W 1 4	CH 5153 18

Hersteller	CALSA SA., J.I. CASE COMPANY, Zaragoza / Spanien		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"W 14"	
	Fahrgestellnummer	"....."	
Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts		
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Hinterwagen		
Motorkennzeichen	"A 336 BD" links, vorn seitlich auf Motorblock (Plakette)		
Importeur	IBEA AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	CASE	Typ	A 336 BD
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, Druckluftteil=1-kreisig, Hydraulikteil=2-kreisig, Scheiben, wirkend auf alle Räder **)	Bohrung	117,0	Hub	127,0
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardanwelle	Hubraum	5459	Steuer-PS	27,80
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	66 DIN	bei min-1	2250
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	345	bei min-1	1400
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit Kontrolllampe	Entstörung	-	Schalldämpfer	1 Topf, 540 x ø 200

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel / ⚡)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-	Leergewicht	3450	3910	7360 ++)
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten		Gewichtsverteilung			7360
Unterlegkeil	1/ 400x180x200	Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie	4000	4000	7500
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	1 Blatt	Reifengrösse	15.5 R 25	15.5 R 25	
Treibstofftank	1/ Stahl, 144 Liter			Ply/bar	*XR/ 3,5	*XR/ 3,5	
Warnvorrichtung	1/ Fiamm TA/O Serie 3000 oder andere homologierte			Tragkraft	7100	7100	
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____			für Vmax	50	50	
				Felgen	12.00-25/1.3	12.00-25/1.3	
Masse	innen	aussen					
Länge		5800	Achsabstand	2540			
Breite		2200	Doppelachse	v _____ h _____			
Höhe		3100	Spurweite	v 1725 - _____			
Überhang vorn		2000	Spurweite	h 1725 - _____			
Überhang hinten		1260	Spurkreis ø	t 8500 r 8500			
Bodenfreiheit	leer		beladen				
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	34,0		km/h
				gemessen 33,0 km/h bei min-1	2300	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitsmaschine	(Ausnahme-Fahrzeug)	
m ³	20,46	84,0	76,0	1690	ach	CASE	W 14		
						5153 18			
						Typenschein-Nr. CH	Ladeschaufel		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7360	Treibstoff	D
b = 2,40 bei 2150 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	5459
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	27,80
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	7360		
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe		Bosch						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3300 mm
- **) Betriebsbremse : Einfachmanometer wird vom Importeur montiert
- +) Lärmdämpfung : Motorraum seitlich und vorn mit Schalldämmmatte ausgekleidet
- ++) Leergewicht : mit Ladeschaufel 1,15 m³
- ‡) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und der Richtungsblinker v-seitlich sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 118 - Geschwindigkeit max 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen "Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel")
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: Über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik in Kabine
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter auf Frontschaufel

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 30./31.07.84

08.10.84

23.10.84

Vn/lin
Ho(Be)/jak
vBe(BE)

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle