

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	F I A T - B U C H E R		2 1 5 M - Montagna		1965	5 1 5 5 -B
Merkmale "FIAT-BUCHER" vorn auf Kühlergitter. - "215 M" auf Plakette rechts auf Konsole unter Treibstoffbehälter + vor Fahrzeugnr. (Chassis) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 2						
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I) - Importeur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, rechts, auf Differentialgehäuse sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Zylinderblock				
Motor-Typ		6 1 4 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System				
Lage des Motors		vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		1'135 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte		4		Getriebeart mechanisch Zughaken :		Länge 3'150
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Breite 1'390-1'900
Antrieb		Allrad ++)		Geschw. 1. Gang 2		Höhe 1'430
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 *)		Radstand 1'400
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6.10 Allrad		Überhang H. 730
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, a.Ritzelwellen bzw. HR/4 R (2 Pedale m.Verriegelung)						
2. Bremse mechanisch, Aussenband, a.Ritzelwellen bzw. HR/4 R (Handhebel m.Zahnsegment)						
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung
Leer		770 450		1'220		Dimension
		ohne Ackerplatte				Pneu-Tragk.
		ohne Zusatzgewichte				800 800
						4 Ply 4 Ply
						Tractor Cinturato 400
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		
Lenkung: Lage Mitte - Zweirad- + Vierrad Lenkung				Motor-Marke		F I A T
Bohrung				85		Hub 100
Karosserie-Form				Landw.-Traktor - auf Wunsch mit Windschutz und Verdeck		
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze
				Brems-PS		20 IGM
				Steuer-PS		5.78

2/ SIEM IGM 0764 PX	Fahrriehtungsanzeiger
Abblendlicht Duplo, symmetrisch	
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ auf HR-Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, auf Hinterachse \varnothing 70	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
auf Wunsch: 1 Arbeitslampe mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82 dB bei 2'200 U/min +) - Warnvorrichtung = 95 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'200 U/min am Motor bzw. 550 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube der Luftklappe gesichert und plombiert
(1 Plombe "BUCHER").
- +) Auspufftopf : FIAT - IGM SA 31-32.
- ++) Allradantrieb dauernd eingeschaltet.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 15.7.65

Die Typenprüfungskommission