

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

CATERPILLAR

V 40 B

CH 5156 23

Hersteller CATERPILLAR, Leicester (GB)
 Erkennungsmerkmale "V 40 B" auf Hersteller-Plakette
"52W" (mech. Getriebe) od. "57W" (Hydrostatikgetriebe) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette links, neben Fahrersitz
 Fahrgestellnummer vorn, Mitte Spritzwand
 Motorkennzeichen "CE" links, seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal
 Geprüftes Fahrzeug 57W-1559

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 od. 6 (V=Doppel)
 Lenkung hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; auf Hinterräder
 Getriebe mechanisch oder hydrostatischer Antrieb
 Anzahl Gänge 2 od. stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf die Vorder-
 räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Knickhebel
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke PERKINS Typ CE (D 3,152)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 91,44 Hub 127
 Hubraum 2500 Steuer-PS 12,73
 Leistungs-kW 33,5 bei U/min 2500
 PS 45,5 DIN
 Lärm-Nahfeld 105 dB/A bei U/min 2575 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 630 x Ø 127 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 3,0/BOSCH-SZ= 3,9 bei Md.=max.
 Entstörung ---

Karosserie Hubstapler mit Sicherheitsrahmen *)
 Anzahl Türen *) Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts *)
 Unterlegkeil 1/320x150x175 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze i 1 v M h
Masse §) innen 3365 aussen 1420 Achsabstand 1420
 Länge 1215 Doppelachse v h
 Breite 2280 Spurweite v 1030 h 885
 Höhe --- Spurweite v h
 Ueberhang s 1465 h
h 480 Spurbreite l 4000 r 4000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2100

Gewichte vom 2300 hinten 2920 total 5280 §)
Leergewicht lt. Waagschein
Nutzlast ---
Gesamtgewicht 5280 2300 7315
Fabrikgarantie 7,00 - 12 6,50 - 10 (Varianten +)
Reifengrösse 12 / 8,25 10 / 8,5 vgl. Bemerkungen)
Ply / bar 5340 2920
Tragkraft 25 25
für V max
Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 18 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 18 km/h

Gabellänge = 915 mm / Hubrasthöhe = 3300

bei 2575 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 01/K 21003
Standlichter	BOSCH CH 1 0822 01/K 21003
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v <u>Y=s 4 (E)</u> h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	v <u>s</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v <u>s</u> h <u></u>
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	*) <u>mit/ohne Waschanlage</u>
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 005 CH 5 0301 07 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitskarren</u>		
Marke und Typ	<u>CATERPILLAR</u>	<u>V</u>	<u>40 B</u>
Typenscheinnummer	CH <u>5156 23</u>		
Karosserie	<u>Hubstapler</u>		
Plätze	total <u>1</u>	vorn	
Leergewicht	<u>lt. Waags.</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast		Steuer-PS	<u>12,73</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>2500</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 18 km/h = 86 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 50 cm ab Auspufftopf nach hinten.
- *) Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit Frontscheibe und Scheibenwischer oder mit 2-türiger, ganz geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückblickspegel.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
An Typenprüfung mit Cabellänge = 915 mm / Hubmasthöhe = 3300 mm. (ausgefahren)
- +) Reifenvarianten : V= 28x12.5 - 15, 20 PR, 10000 kg (9,0), V-max. 25 km/h.
7.00 - 15, 12 PR, 2 x 6050 kg (8,0), V-max. 25 km/h, Doppelbereifung, Spur 1240 mm.
7.00 - 12, Vollgummi, 5840 kg ---, V-max. 25 km/h.
H= 6.50 - 10, Vollgummi, 3560 kg ---, V-max. 25 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

137/138 - für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen bewegliche Hebegabeln hochgeklappt sein, feste Gabeln müssen entfernt oder gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung tragen.
101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

(W)
Ort und Datum der Prüfung
Langenthal, 13.2.79.

Eidg. Typenprüfstelle