

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	CATERPILLAR	V 41 B (ab Fahrgestell-Nr.= 55W1- bzw. 58W1-)	CH 5156 25

Hersteller	CATERPILLAR, Leicester (GB)
Erkennungsmerkmale	"V 41 B" auf Hersteller-Plakette "55W" (mech. Getriebe) od. "58W" (Hydrostatikgetriebe) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	links, neben Fahrersitz
Fahrgestellnummer	vorn, Mitte Spritzwand
Motorkennzeichen	"236 U" od. "LD" links od. rechts seitlich am Motorblock
Hauptimporteur	ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal
Geprüftes Fahrzeug	58W2296

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4 od. 6 (V-Doppel)
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; auf Hinterräder	Marke	PERKINS
Getriebe	mechanisch oder hydrostatischer Antrieb	Bauart	Reihe
Anzahl Gänge	2 od. stufenlos	Treibstoff	D
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenhacken, auf die Vorderräder	Kühlung	Wasser
		Bohrung	98,4
		Hubraum	3861
		Leistungs-kW	56
		PS	76 DIN
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Kardan	Lärm-Nahfeld	102,5 dB/A bei U/min
		Schalldämpfer	1 Topf 675 x Ø 140 mm
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel	Abgasprüfung	Bacharach= 2,0/BOSCH-SZ= 2,4 bei Md-max.
Dauerbremse	---	Entstörung	---
2-Kreis-Kontrolle	---		

Karosserie	Hubstapler mit Sicherheitsrahmen *)				Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	*)				Leergewicht	lt. Waagschein			§)
Sicherheitsgurten	Rückspiegel				Nutzlast				
Unterlegkeil	1/320x150x175 mm Zugvorrichtung				Gesamtgewicht				
Diebstahlsicherung	H=Stecknagel				Fabrikgarantie	5485	1960	7225	
					Reifengröße	8.15 - 15	6.50 - 10	(Varianten	+))
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h	Ply / bar	12 / 8,0	10 / 8,5	vgl. Bemerkungen)	
Masse §)	innen	aussen			Tragkraft	7700	2920		
Länge	3710		Achsabstand	1680	für V max	25	25		
Breite	1230		Doppelachse	v	Garantierte Anhängelast gebremst				
Höhe	2500		Spurweite	v 1000 h 880	Garantierte Anhängelast ungebremst				
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	Garantiertes Gesamtzuggewicht				
	v	1600		h	Geprüfte Anhängelast				
	h	430	Spurkreis Ø	l 4500 r 4500	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2270				Höchstgeschwindigkeit gemessen				
	Cabellänge = 1065 mm / Hubmasthöhe = 3660 mm				mech. = 19,2 / hydr. = 18,4 km/h				
					bei 2425 U/min am Motor				

Ausrüstung		§)
Fernlichter		
Abblendlichter		BOSCH CH 1 0822 01 / K 21003
Standlichter		BOSCH CH 1 0822 01 / K 21003
Schlusslichter		R-S1 (E)
Bremslichter		R-S1 (E)
Richtungsblinker	v	V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer		*) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH 0 320 143 005 CH 5 0301 07 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	CATERPILLAR	V	4 1 B
Typenscheinnummer	CH	5 156 25	
Karosserie	Hubstapler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,66
Gesamtgewicht	---	Hubraum	3861

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 18 km/h = 84,5 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 50 cm ab Auspufftopf nach hinten.
- xx) Lärmdämpfung : Kurbelwellenpoulie mit \varnothing 162 mm.
- *) Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit Frontscheibe und Scheibenwischer oder mit 2-türiger, ganz geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückblickspegel.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung: Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
An Typenprüfung mit Gabellänge = 1065 mm / Hubmashöhe = 3660 mm (ausgefahren).
- +) Reifenvarianten : V= 28x12.5 - 15, 20 PR , 10000 kg, 9,0 bar, V-max. 25 km/h,
8.15 - 15, Vollgummi, 6600 kg, --- V-max. 25 km/h,
7.00 - 15, Vollgummi, 2x6050 kg, --- V-max. 25 km/h, Doppelbereifung, Spur 1240 mm.
7.00 - 15, 12 PR , 2x6050 kg, 8,0 bar, V-max. 25 km/h, Doppelbereifung, Spur 1240 mm.
H= 6.50 - 10, Vollgummi, 3560 kg, --- V-max. 25 km/h,

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

137/138 - für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen bewegliche Hebegabeln hochgeklappt sein, feste Gabeln müssen entfernt oder gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung tragen.

Ort und Datum der Prüfung

Langenthal, 13.2.79.

Eidg. Typenprüfstelle