

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

V 60 B

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

CATERPILLAR

(ab Fahrgestell-Nr. = 55W1- bzw. 58W1-)

CH 5156 27

Hersteller CATERPILLAR, Leicester (GB)
 Erkennungsmerkmale "V 60 B" auf Hersteller-Plakette
"55W" (mech. Getriebe) od. "58W" (Hydrostatikgetriebe) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette links, neben Fahrersitz
 Fahrgestellnummer vorn, Mitte Spritzwand
 Motorkennzeichen "236 U" od. "LD" links od. rechts seitlich am Motorblock
 Hauptimporteur ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal
 Geprüftes Fahrzeug 58W2110

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 od. 6 (V=Doppel)
 Lenkung hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; auf Hinterräder
 Getriebe mechanisch oder hydrostatischer Antrieb
 Anzahl Gänge 2 od. stufenlos Achsentrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf die Vorder-
 räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Knickhebel
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke PERKINS Typ LD (4.236)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 98,4 Hub 127
 Hubraum 3861 Steuer-PS 19,66
 Leistungs-kW 56 bei U/min 2400
 PS 76 DIN
 Lärm-Nahfeld 102,5 dB/A bei U/min 2425 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 675 x Ø 140 mm xx)
 Abgasprüfung Bacharach = 2,0 / BOSCH-SZ = 2,4 bei Md-max.
 Entstörung ---

Karosserie Hubstepler mit Sicherheitsrahmen *)
 Anzahl Türen *) Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts *)
 Unterlegkeil 1/320x150x175 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht lt. Waagschein §)
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht ---
 Fabrikgarantie 7040 2820 9790
 Reifengrösse 8.15 - 15 6.50 - 10 (Varianten +)
 Ply / bar 12 / 8,0 10 / 8,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 7700 2920
 für V max 25 25

Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse §) innen aussen
 Länge --- 3860 Achsabstand 1680 / ---
 Breite --- 1230 Doppelachse v h
 Höhe --- 2500 Spurweite v 1000 h 880
 Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
v --- 1600 h ---
h --- 580 Spurtkreis l 4500 r 4500
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2270

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. = 19,2 / hydr. = 18,4 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 18 km/h

Gabellänge = 1065 mm / Hubmaxhöhe = 3660 mm

bei 2425 U/min am Motor

