

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *	Fabrikmarke CATERPILLAR	Typ 950 B	Typenschein-Nummer CH 5156 36
---	----------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	CATERPILLAR TRACTOR CO., Peoria, Illinois / USA
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette vor Fahrgestellnummer "63R"
Herstellerplakette	in Kabine, rechts hinter Fahrersitz
Fahrgestellnummer	links oder rechts, seitlich am Vorderrahmen, hinter Vorderrad
Motorzeichen	"3304 DI" rechts, vorn seitlich am Motorblock angenietete Plakette
Hauptimporteur	ULRICH AMMANN BAUMASCHINEN AG, 4900 Langenthal
Geprüftes Fahrzeug	63R00445

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydraulisch mit Notlenkpumpe; Knicklenkung
Getriebe	mechanisch (Powershift mit Drehmomentwandler)
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, 2 Pedale, linkes Pedal neutralisiert zugleich das Getriebe (Arbeitseinsatz)
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, 1 B, a, vordere Kardanwelle, Betriebsdruck aus Betriebsbremskreis, Notlösung
Feststellbremse	aus sep. Behälter; mech. Lösevorr. = Kipphebel an Zyl.
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Summer + Manometer (bar) + Kontrolllampe

Motor	Marke	CATERPILLAR	Typ	3304 DI-T
	Bauart	Reihe	Takte	4 (Turbo)
	Treibstoff	D	Lage	hinten
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
	Bohrung	120,65	Hub	152,4
	Hubraum	6966	Steuer-PS	35,48
	Leistungs-kW	117 DIN	bei U/min	2200
	Lärm-Standmessung	76	dB/A bei U/min	1650
	Schalldämpfer	1 Topf 445x385x255 mm x)		
	Abgasprüfung	Bacharach = 9,0		
	Entstörung	---		

Karosserie	Pneuladeschaukel			
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	
Unterlegkeil	1/450x300x300 mm	Rückspiegel	2/beidseitig	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M	h ---	
Masse	+)			
Länge	innen 7900	Achsabstand	3180 /	
Breite	2800	Doppelachse	v ---	h ---
Höhe	3450	Spurweite	v 2100	h 2100
Ueberhang	v 2900	Spurweite	v ---	h ---
	h 1820		h ---	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4550	Spurkreis Ø	l 13450	r 13100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	7650	8100	15750 +)
Nutzlast	---		
Gesamtgewicht	15750		
Fabrikgarantie	18000		
Reifengröße	20.5 R 25	20.5 R 25	
Ply / bar	-- / 3,0	-- / 3,0	
Tragkraft	8900	8900	
für V max	40	40	
Felgen	17.00 - 25/2	Stahl	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Garantierte Dachlast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	36,4		km/h
gemessen	33 km/h bei U/min 2375	Motor	Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt <small>mit/ohne Waschanlage</small>
Warnvorrichtungen	KLAXGN CH 5 0701 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.)		
Marke und Typ	CATERPILLAR 950 B		
Typenscheinnummer	CH	5156 36	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	15750	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	35,48
Gesamtgewicht	15750	Hubraum	6966

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahmen : Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile = 4550 mm, Breite = 2800 mm.
- x) Lärmdämpfung : Fahrzeug mit Original-Caterpillar-Lärmpaket ausgerüstet.
Zus. Lärmdämpfung an Trittplattenventil erforderlich.
- + Abmessungen und Gewichte : Mit Normal-Schaufel, Inhalt = 2,4 m³.
- o) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Kotschutzlappen über Vorderräder erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Reglergehäusedeckel.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver)
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Ladeschaufel.
- 159 - Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markier- und Blinklichter vorn auf Zahnschutz; Beleuchtungsträger hinten müssen abgeklappt werden.

Ort und Datum der Prüfung Langenthal, 5.5.82.

 Ersetzt Typenschein CH 5156 36 vom 05.05.82
 24.01.84 - Fahrgestell-Nummer / jak

Eidg. Typenprüfstelle