

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	CATERPILLAR	2 0 6	CH 5156 39

Hersteller	CATERPILLAR/EDER GmbH & Co. KG, D-8302 Mainburg
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "206 X 32" Fahrgestellnummer "2RC....."
Herstellerplakette	rechts, vorn auf Oberwagenfront
Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"F4L 912" vorn oben auf Lüftergehäuse (Plakette)
Importeur	ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal

Fahrgestell	Motor	DEUTZ	Typ	F 4 L 912
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4 oder 8	Marke	Reihe	4
Federung	-	Bauart	D	hinten
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	Luft	4
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	100	Hub
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, wirkend auf alle Räder (Hydraulikteil 2kreisig)	Bohrung	3768	Steuer-PS
Hilfsbremse	mech. Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Kardanwelle	Leistung kW	49 DIN	bei min-1
Feststellbremse	Federspeicher **)	Md-max. Nm	230	bei min-1
Dauerbremse	-	Entstörung	-	1600
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	1 Topf 600 x ø 170 mm +)	

Karosserie/Ausrüstung	Bagger	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Leergewicht	5300	6360	11660 x)
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung	5300	6360	11660
Unterlegkeil	1/450x300x300mm	Fabrikgarantie			14300
Diebstahlsicherung	-	Reifengröße	18 R 19,5	18 R 19,5	
Treibstofftank	1/185 lt/Stahl	Ply/bar	R / 7,0	R / 7,0	
Warnvorrichtung	HELLA e1 20005 oder andere homologierte	Tragkraft	11800	11800	

Anzahl Plätze	T 1 v M h	für Vmax	20	20
Masse	innen aussen	Felgen	14.00 x 19,5	14.00 x 19,5 Stahl
Länge	7540	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Breite	2500	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Höhe	3320	Geprüfte Anhängelast		
Überhang vorn	4040	Garantierte Dachlast		
Überhang hinten	1100	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20,0	km/h
Bodenfreiheit	leer	gemessen 18,0 km/h bei min-1	2200	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
h2	15,00	81,5	69,0 1615	ach)	Marke und Typ	CATERPILLAR	2 0 6	
					Typenschein-Nr. CH	5156 39		
					Karosserie	Bagger		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn	
b=3,20 bei 2070 min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	Leergewicht	11660	Treibstoff	
b= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	Nutzlast		Hubraum	
b= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	k= bei min-1	Gesamtgewicht	11660	Steuer-PS	
O	O+P						D	
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe	BOSCH					3768	
							19,19	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4600 mm
- ** Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck aus separaten Behältern, mechanische Notlösung: separate Rückstellschraube am Bremshebel.
- + Geräuschkämpfung : Kühlluft eintritt sowie Motorraum vorn, oben, unten und links mit Schalldämmmatte ausgekleidet.
- ++ Reifenvarianten :

9.00 - 12, 12 PR, Einzelb.,	Tragkraft pro Achse	6720 kg bei 6,25 bar,	V/max.	20 km/h
9.00 - 12, 12 PR, Doppelb.,	"	12360 " " 6,25 " "	"	20 "
10.00 - 20, 14 PR, Einzelb.,	"	7950 " " 6,50 " "	"	20 "
10.00 - 20, 14 PR, Doppelb.,	"	14580 " " 6,50 " "	"	20 "

 (Spurweite bei Doppelbereifung v + h = 1910 mm)
- § Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt. Auf Planierschild montierte Rückstrahler sind demontierbar.
- + Gewichte : mit Standardausrüstung. Bei anderen Ausstattungen bei der Einzelabnahme feststellen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: Anbringungsort: rechts, nach vorne wirkend.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Auslegerkopf nach vorn und seitlich gelb/schwarz.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen mit Bolzen, Grundarm- und Löffelkolbenstange mit Zwischenstück von 500 bzw. 830 mm, Arbeitsarm mit Kette von 570 mm, Planierschild hinten mit separatem Ventil.
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die wegnehmbaren Rückstrahler hinten auf Planierschild.

Eintrag in Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen
- 19 - Der vordere Überhang des Fahrzeugs

Ort und Datum der Prüfung

Langenthal, 31.10.84 - Sta/lin (adm.)

Ersetzt Typenschein vom 31.10.84

17.02.88 - Fabrikgarantie (rückwirkend)

Eidg. Typenprüfstelle