

Fahrzeugart 51) Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke CATERPILLAR	Typ 926 (30 km/h)	Typenschein-Nummer CH 5156 40
--	----------------------------	----------------------	----------------------------------

Hersteller	CATERPILLAR TRACTOR CO., Peoria, Illinois / USA
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "926" Fahrgestellnummer "4NB....."
Herstellerplakette	links, seitlich auf Vorderwagen
Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Vorderwagen
Motorkennzeichen	"3204 DI" rechts, vorn seitlich auf Motorblock (Plakette)
Importeur	ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	CATERPILLAR	Typ
Federung	-	Bauart	Reihe / Turbo	3204 DI-T
Lenkung	hydraulisch m. Notlenkpumpe, Knicklenkung	Treibstoff	D	4
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Lage
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder (Druckluftteil=1kreisig, Hydraulikteil=2kreisig)	Bohrung	114,3	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, IB, wirkend auf Kardanwelle bzw. auf alle Räder	Hubraum	5210	Hub
Feststellbremse	Federspeicher **)	Leistung kW	79 DIN	Steuer-PS
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	391	bei min-1
2-Kreis-Kontrolle	-	Entstörung	-	bei min-1
		Schalldämpfer	1 Topf 419 x 292 x 210 mm	2400
				1500

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Leergewicht	4850	5550	10400 (§§)
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung	4850	5550	10400
Unterlegkeil	535x220x200 mm	Fabrikgarantie			12000
Diebstahlsicherung	-	Reifengröße	17.5 - 25	17.5 - 25 +)	
Treibstofftank	1 / 150 lt. Stahl	Pty/bar	* / 3,5	* / 3,5	
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte	Tragkraft	8250	8250	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	für Vmax	50	50	
Masse	innen _____ aussen _____	Felgen	14.00 - 25/1,5	14.00 - 25/1,5	ET 75 mm Stahl +)
Länge	_____ 6800 _____	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	_____	_____	mech. Getriebe autom. Getriebe
Breite	_____ 2450 _____	Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____	_____
Höhe	_____ 3400 _____	Geprüfte Anhängelast	_____	_____	_____
Überhang vorn	_____ 2380 _____	Garantierte Dachlast	_____	_____	_____
Überhang hinten	_____ 1550 _____	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	_____ 30,22 _____	_____	_____ km/h
Bodenfreiheit	leer _____ beladen _____	gemessen _____ 30,0 _____	_____ km/h bei min-1	2250	Motor _____ Zapfwelle _____
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4150 mm					

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	d8/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m4	16,67	83,5	76,0	1800	ac)	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)			
						Marke und Typ	CATERPILLAR 9 2 6		
						Typenschein-Nr. CH	5156 40		
						Karosserie	Ladeschaufel		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	10400	Treibstoff	D
b = 2,70 bei 2400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	5210
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	26,53
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	10400		
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe CAT								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4150 mm.
- **) Federspeicher : Betriebsdruck aus Betriebsbremskreis, Notlösedruck aus separatem Behälter, mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- ***) Geräuschkämpfung : Fahrzeug mit Original CATERPILLAR-Lärmdämpfungspaket ausgerüstet.
- +) Reifenvariante : 15.5 - 25, * (PR), Tragkraft pro Achse 7100 kg bei 3,5 bar, V/max. 50 km/h.
- Felgen/Spurweite : 12.00 - 25, ET 50 mm, Stahl, Spurweite v + h = 1910 mm.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
- §§) Gewichte : mit Normalschaufel, Inhalt 1,7 m³. Bei anderer Ausrüstung bei Einzelabnahme feststellen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 -Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.
- 125 -Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 -Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel gelb/schwarz.
- 138 -Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.
- 141 -Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 -Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeugführer mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).

Ort und Datum der Prüfung Langenthal, 26.11.84
v. Be(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom 26.11.1984

Masse Schalldämpfer *ell* Bern, 13.4.87

Eidg. Typenprüfstelle