



Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
E4	16,65	84,0	76,0 1800	ach)	Marke und Typ	CATERPILLAR I T 2 8		
					Typenschein-Nr. CH	5156 42		
					Karosserie	Ladeschaufel		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	11100	Treibstoff	D
b = 2,40 bei 2280 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Hubraum	5210
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Steuer-PS	26,53
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
O	O+P				Gesamtgewicht	11100		
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe CATERPILLAR							

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4200 mm.
- \*\* ) Masse/Gewichte : mit Schaufel, Inhalt 1,7 m<sup>3</sup>, Breite 2470 mm.
- + ) Reifenvarianten : 15.5 - 25, 7100 kg (3,5), V-max. 50 km/h; Felge 12.00 - 25, ET 50, Spur V+H= 1900 mm.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.  
Notausstieg = Heckscheibe mit Reissleine.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ..... Seitenblickspiegeln min. 300 cm<sup>2</sup>).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter vorn auf Zahnschutz; Beleuchtungsträger hinten müssen abgeklappt werden.

Ort und Datum der Prüfung Langenthal, 13.05.85.  
Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle