

Geräuschemissionen			Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A		dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	
m3	16,26		83,0	74,0 1800	ac)	Marke und Typ	CATERPILLAR I T 1 2	
<u>Grenzwerte 01.10.86 erfüllt</u>						Typenschein-Nr. CH	5156 45	
						Karosserie	Ladeschaufel	
F	G	H	J	R		Plätze	Total 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7730	Treibstoff
b = 1,50 bei 2280 /min	k =	bei /min	k =	bei /min		Nutzlast	—	Hubraum
b = bei /min	k =	bei /min	k =	bei /min		Gesamtgewicht	7730	5210
b = bei /min	k =	bei /min	k =	bei /min				26,53
O	O+P							Steuer-PS
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe		CATERPILLAR					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3700 mm.
- **) Masse/Gewichte : mit Schaufel, Inhalt 1,0 m³, Breite 2220 mm.
- +) Ausrüstung : Höhe der Stand- u. Abblendlichter sowie Höhe u. Abstand von vorn der seittl. Blinker technisch bedingt. Notausstieg= Heckscheibe mit Reissleine od. ausstellbares Seitenfenster rechts.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter vorn auf Zahnschutz; Beleuchtungsträger hinten müssen abgeklappt werden.

Ort und Datum der Prüfung Langenthal, 29.07.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

V.Be(BE)/PR