

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.-Traktor	F I A T - B U C H E R	3 1 5	1965	5 1 5 6 - A				
Merkmale "FIAT-BUCHER" vorn auf Kühlergitter. - "315" auf Plakette Mitte auf Konsole unter								
Steuersäule + vor Fahrzeugnr. (Chassis) ++		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	F I A T, Torino (I) - Importeur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, rechts, auf Differentialgehäuse sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ	6 0 5 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'901 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Zughaken :	Länge 3'250				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 6	Stecknagel m. Sicherung	Breite 1'510-2'300				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 2	Spur V. 1'200-1'900	Höhe 1'450					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'315-2'015	Radstand 1'920				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 6.60	Überhang H. 810				
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf Ritzelwellen			(2 Pedale m. Verriegelung)					
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Ritzelwellen			(Handhebel m. Zahnsegment)					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	660	1'005	1'665	Dimension	5.50-16	10 - 28	Länge	
	mit Ackerplatte			Pneu-Tragk.	450	940	Breite	
	mit Zusatzgewichte				4 Ply	4 Ply	Höhe	
	auf Vorderräder			Rib Tractor	AS Farmer		Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	F I A T		Brems-PS 35 IGM	
Bohrung		82		Hub	90		Steuer-PS 9,68	
Karosserie-Form		Landw.-Traktor - auf Wunsch Windschutz und Verdeck						
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln								

		Auf Wunsch :
	2/ CARELLO IGM 0726 P	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	V= auf Vorderseite der HR-Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= über Schlussl. im gleichen Gehäuse (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf HR-Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, auf Hinterachse \varnothing 70	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
	auf Wunsch: 1 Arbeitslampe mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'500 U/min +)	- Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *). Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'500 U/min am Motor bzw. 625 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube der Luftklappe gesichert und plombiert (1 Plombe "BUCHER").
- +). Auspufftopf : FIAT - IGM SA 31-32.
- ++). Merkmale : "IGM 0309 OM" auf Hersteller-Plakette.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 15.7.65

Die Typenprüfungskommission