

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke C L A A S	Mercator 60	Typenschein-Nummer CH 5160 14
------------------------------------	--------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "CLAAS" vorne, hinten und seitlich am Fahrzeug
 "Mercator 60" beidseitig auf Strohausfallhaube sowie auf Hersteller-
 Plakette, rechts stirnseitig über Vorderachse
 "65" Vorziffer der Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, stirnseitig über Vorderachse unter Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6-354." unterhalb Einspritzpumpe (vor Motornummer)
 Hersteller Gebr. CLAAS GmbH, Harrewinkel (D) Importeur *

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Orbitrol</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>PERKINS</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>mech., IB auf Antriebswellen, auf Vorderräder</u>			Typ	<u>6-354..</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., Klemmbremsen auf (2 Pedale m. Verriegelung)</u>			Lage	<u>Mitte</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>Vorgelegewelle bzw. VR</u>			Bohrung	<u>98,4</u>	Hub <u>127</u>
Getriebeart	<u>mechanisch + Variator</u>			Anz. Gänge	<u>3 stufenlos</u>	
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	<u>a. Wunsch</u>	Höchstgeschwind.	<u>19</u>	<u>km/h</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Mähdrescher</u>			Anz. Türen	<u> </u>	
	<u>Schiebedach</u>					
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn <u> </u>	Mitte <u> </u>	hinten <u> </u>	Stehplätze <u> </u>	
					Kühlung <u>Wasser</u>	
					Lärm <u>82 dB (A)</u> bei <u>2300</u> U/min	
					Lärmdämpfung <u>1 Topf 490x210x120</u>	
					Rauchmessung: <u>3 Bacharach</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2440</u>	H <u>1380</u>		GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>12,0R</u>	<u>12,0</u>		Leergewicht	<u>4500</u>	<u> </u>	<u>1300</u>	<u>5800</u>
Achsabstand	<u>3300 / () / ()</u>			Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>		Total	<u>4500</u>	<u> </u>	<u>1300</u>	<u>5800</u>
Länge	<u>8250</u>	<u> </u>		Fabrik-Garantie	<u>4750</u>	<u> </u>	<u>2500</u>	<u>7000</u>
Breite	<u>3450 +)</u>	<u> </u>		Reifen-Dimens.	<u>18,4/15-26 8PR/ 11,5-15 6PR</u>			
Höhe	<u>3900</u>	<u> </u>		Tragkraft p. Achse	<u>4530 (1,4)</u>	<u>2100 (1,5)</u>	<u> </u>	
Ueberhang V	<u>3100</u>	<u> </u>			<u>Gesamtzuggewicht</u>			
II	<u>1850</u>	<u> </u>		Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg
S	<u> </u>	<u> </u>						

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht HELLA K 11103 Lichtlupe _____

Abblendlicht HELLA K 11103 Standlicht A (E)

Markierlicht V = CH 1 1223 01 Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/BOSCH 0320 023 001 Lautstärke 86 (dB) A

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht R (E) Rückstrahler H = I (E)
S = I (E)

Stoplicht _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messer _____

Richtungsblinker 6 / Anordnung IV

Vorn CH 1122301 seitl. HELLA K12642 hinten 2a (E)

Gefahrenlicht: HELLA 2RL002465-01 Arbeitsl. :2/separat

Unterlegekeil: 340x205x200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz) _____

Marke & Typ CLAAS Mercator 60

Typenschein-Nummer CH 5160 14

Karosserieform Mähdrescher

Plätze : Total 1 (Vorn) _____

Leergewicht 5800 Treibstoff D
PS 29,5

Nutzlast _____ Hubraum 5792

Gesamtgew. 5800 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 65 000470

*) Importeur: H. Meier, Landmaschinen, Marthalen/ZH. LANDMASCHINEN AG, Bern-Bümpliz
ALLAMAND SA, Morges/VD. FRIED Landmaschinen AG, Koblenz/AG.

+) Ausnahme-Fahrzeug: Gesamtbreite 3450 mm

§) Höhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorne technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- die inneren- und äusseren Halmabweiser müssen demontiert sein.
- gelb/schwarz markierte Schutzbalken über Aehrenhebern und Haspel erforderlich.
- gelb/schwarze Markierung auf Strohausfallhaube hinten sowie auf Schlusslichthaltern erf.
- der Schneidetisch muss mechanisch gesichert sein.
- beide Leitern links müssen aufgezogen und gesichert sein.
- Schneidetische von über 3,50m-Breite müssen demontiert und separat transportiert werden
- wenn Breite über 3,0 m, gelbes Gefahrenlicht erforderlich.

Marthalen, 12.4.73