

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke C L A A S	Typ Mercator 75 (Motor PERKINS 6.354)	Typenschein-Nummer CH 5160 18
Hersteller Erkennungsmerkmale	Gebr. CLAAS, Maschinenfabrik GmbH., D-4834 Harsewinkel/Westf. (D) "Mercator 75" auf Hersteller-Plakette, "67" vor der Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	vorn, rechts unter der Plattform		
Fahrgestellnummer	vorn, rechts, stirnseitig auf Fahrgestell		
Motorkennzeichen	"354." vor der Motor-Nr., unter der Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	ALLAMAND SA Morges / Landmaschinen AG Bern-Bümpliz / MEIER AG Marthalen-ZH / FRIED AG Koblenz		
Geprüftes Fahrzeug	67 006 250	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Mercator 75 und 67

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Unterstützung a.HR		
Getriebe	Variator kombiniert mit mechanischem Getriebe		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder; 2 Hauptzylinder und 2 Pedale mit Verriegelung		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebewelle		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		
		Marke	PERKINS
		Bauart	Reihe
		Treibstoff	D
		Kühlung	Wasser
		Bohrung	98
		Hubraum	5745
		Leistungs-PS	102 DIN
		Lärm	83 dB/A bei U/min
		Schalldämpfer	490 x 213 x 117 mm
		Abgasprüfung	Bacharach 2,0
		Entstörung	-
		Typ	6.354
		Takte	4
		Lage	Mitte
		Anzahl Zylinder	6
		Hub	127
		Steuer-PS	29,26
		bei U/min	2200
			2200

Karosserie	Mähdrescher			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-	Leergewicht	4750	1400	6150 +)
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	beidseitig	Nutzlast	-	-	-
Unterlegkeil	390 x 230 x 180	Zugvorrichtung	auf Wunsch	Gesamtgewicht	4750	1400	6150
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	6750	2800	8200
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengrösse	18.4 - 30	11.5/80-15	(Varianten ++)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	10 / 1,8	6 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		8600	Achsabstand	Tragkraft	5630	2820	
Breite	+) 3410		Doppelachse	fur V max	30 km/h	25 - 30 km/h	
Höhe		3700	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	-	-	-
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	-	-	-
	v	3130	Spurweite	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-	-
	h	2270	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast	-	-	-
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 11200 r 11600	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20	km/h	
			2150	Höchstgeschwindigkeit gemessen	18	km/h	

Ausrüstung §)

Fernlichter	HELLA K 11103
Abblendlichter	HELLA K 11103
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v l (E) s K 12651 h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h 2/I + 1/I(E)Mitte
Markierlichter	v A (E) s h R (E) Mitte
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	C L A A S	Mercator 75	
Typenscheinnummer	CH	5160	18
Karosserie	Mährescher		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	6150	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,26
Gesamtgewicht	6150	Hubraum	5745

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausnahme-Fahrzeug : Breite
- +) Breite, Gewichte : mit dem schmalsten Mähtisch
Breite ohne Mähtisch : mit Reifen 23.1/18-26 = 3180 mm, Spurweite vorn = 2600 mm
mit Reifen 18.4 -30 = 2950 mm, Spurweite vorn = 2500 mm
- ++) Reifenvariante : V = 23.1/18 - 26 8PR, Tragkraft 5920 bei 1,1 bar, V-max 30 km/h, Spurweite 2600 mm
- §) Blinker und Markierlichter vorn : zusätzlich auf Mähtisch erforderlich
Lichter vorn : zu hoch angebracht, technisch bedingt
wenn das Fahrzeug hinten mit einer Stroh-Hacke ausgerüstet ist, müssen die Sichtwinkel der Blinker eingehalten sein (Mind.45°)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- wenn der Mähtisch über 3,50 m breit ist, muss er separat überführt werden;
- Drehblinker erforderlich bei einer Breite über 3,00m;
- wenn mit Mähtisch: Schutzbalken mit Markierlichter und Blinker erforderlich;
- gelb-schwarz markierte Schutztafel vorn am Fahrzeug erforderlich;
- gelb-schwarz Markierung hinten an Lichterhalterungen erforderlich;
- das Entleerungsrohr und die seitlichen Leitern müssen eingezogen und gesichert sein;
- wenn mit Mähtisch: innere und äussere Halmabweiser müssen entfernt sein.

Ort und Datum der Prüfung
Morges, 24.06.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung