

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke C L A A S	Typ Mercator 60 (Ab Fgst.-Nr.B)	Typenschein-Nummer CH 5160 22
---	--------------------------	---	----------------------------------

Hersteller Gebr. CLAAS, Maschinenfabrik GmbH, 4834 Harsewinkel/Westfalen (D)
 Erkennungsmerkmale "Mercator 60" auf Hersteller-Plakette
 "65" erste zwei Ziffern der Fahrgestell-Nummer, "B" nach der Fahrgestell-Nr. (vom Importeur eingeschlagen)
 Herstellerplakette vorn, rechts unter Führerstand-Plattform
 Fahrgestellnummer dito, bei Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "OM 352" hinten, Mitte auf Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur BACHER AG, Baselstrasse 28-32, 4153 Reinach
 Geprüftes Fahrzeug 65005454B Unveränderliche Zeichen im Typencode Mercator 60 / 65 / B

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR
 Getriebe Variator + mech. Getriebe nichtsynchronisiert
 Anzahl Gänge 3 stufenlos Achsantrieb VR
 Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen-Vorgelege, bzw. auf VR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke MERCEDES-BENZ Typ OM 352
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage Mitte
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 97 Hub 128
 Hubraum 5672 Steuer-PS 28,89
 Leistungs-PS 80 kW bel U/min 2200
 (109 DIN)
 Lärm (Nahfeld) 91 dB/A bel U/min 2300 **)
 Schalldämpfer 1 Topf 500 x 215 x 105 mm
 Abgasprüfung BOSCH-Sz.1.4 (1800/Md/max.) Bacharach 4.0
 Entstörung -

Karosserie Mährescher offen
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil 430x190x240 mm Zugvorrichtung a.W. Stecknagel h.
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v M h
Masse
 Länge innen 8250 Achsabstand 3300
 Breite aussen 3450 Doppelachse v h
 Höhe 3900 Spurweite v h 2440 h 1380
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 3100 h
 h 1850 Spurkreis l 12000 r 12000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2750

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 4360 1380 5740
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 4360 1380 5740
 Fabrikgarantie 7000
 Reifengrösse 18.4 - 26 11.5/80 - 15 (Varianten
 Ply / bar 6 / 1,4 6 / 1,75 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 4760 2620
 für V max 20 km/h 20 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 2500
 Garantierte Anhängelast ungebremst 1100
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 18,9 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 19 km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter HELLA K 11103
 Abblendlichter HELLA K 11103
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter -
 Richtungsblinker v seitl. 4 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s I (E) h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 3 Arbeitslichter, Gefahrenlicht BOSCH CH 1 0808 01
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 010
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)
 Marke und Typ C L A A S Mercator 60
 Typenschemennummer CH 5 1 6 0 2 2
 Karosserie Mähdrescher
 Plätze total 1 vorn
 Leergewicht 5740 Treibstoff D
 Nutzlast - Steuer-PS 28,89
 Gesamtgewicht 5740 Hubraum 5672

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Breite
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 19 km/h, = 86 dB/A
 Nahfeldwert: Anordnung des Mikrofons: 50 cm ab Keilriemenverschalung links
- §) Ausrüstung : Abstand von vorn der vorderen Richtungsblinker sowie Anbringungshöhe der Beleuchtung techn. bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 115 - Gelblicht erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fz-Teile erforderlich: Schutzblech über Mähwerk vorn, Markierungstafeln an Beleuchtungsträgern hinten sowie Fahrzeugheck: gelb/schwarz
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Mähwerk vorn
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke mit einer Breite über 3500 mm, Halmabweiser.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Einstiegsstreppe muss hochgeklappt sein; Korntank-Auslaufrohr muss eingeschwenkt sein; Mähwerk mechanisch gegen Absenken

(W

Ort und Datum der Prüfung
 Zollikofen, 21.6.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung