

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *	Fabrikmarke C L A A S	Typ Mercator 75 (Ab Fgst.-Nr. ....B)	Typenschein-Nummer CH 5160 23
Hersteller	Gebr. CLAAS, Maschinenfabrik GmbH, 4834 Harsewinkel/Westfalen (D)		
Erkennungsmerkmale	"Mercator 75" auf Hersteller-Plakette "67" erste zwei Ziffern der Fahrgestell-Nummer. "B" nach der Fahrgestell-Nr. (vom Importeur eingeschlagen)		
Herstellerplakette	vorn, rechts unter Führerstand-Plattform		
Fahrgestellnummer	vorn, rechts stirnseitig auf Fahrgestell		
Motorkennzeichen	"OM 352" hinten, Mitte auf Motorblock (Plakette)		
Hauptimporteur	BACHER AG, Baselstrasse 28-32, 4153 Reinach		
Geprüftes Fahrzeug	67013214 B	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Mercator 75 / 67 / B

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR
Getriebe	Variator + mech. Getriebe nichtsynchronisiert
Anzahl Gänge	3 stufenlos
Betriebsbremse	hydraulisch, IB, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen-Vorgelege bzw. auf VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>			
Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 352
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	97	Hub	128
Hubraum	5672	Steuer-PS	28,89
Leistungs-PS	80 kW (109 DIN)	bei U/min	2200
Lärm (Nahfeld)	91	dB/A bei U/min	2300 **
Schalldämpfer	1 Topf 500 x 215 x 105 mm		
Abgasprüfung	BOSCH-Sz.1,4 (1800/Md,max.) Bacharach 4.0		
Entstörung	-		

<b>Karosserie</b>	Mähdrescher offen		
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	430x190x240	Zugvorrichtung	a.W. Stecknagel h
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 + 1 v	M	h
<b>Masse</b>	innen	ausen	
Länge		8600	Achsabstand 3200
Breite		3410	Doppelachse v h
Höhe		4000	Spurweite v 2500 h 1380
Ueberhang	s		Spurweite v
	v	3130	h
	h	2270	Spurkreis l 11200 r 11600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			2320

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	4830	1570	6400
Nutzlast			
Gesamtgewicht	4830	1570	6400
Fabrikgarantie	8200		
Reifengrösse	18,4/15 - 30	11,5/80 - 15	(Varianten
Ply / bar	10 / 1,8	6 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6760	2820	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	2500		
Garantierte Anhängelast ungebremst	1100		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	18,5 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	21 km/h		

**Ausrüstung §)**

Fernlichter	HELLA K 11103
Abblendlichter	HELLA K 11103
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v seitl. 4 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	3 Arbeitslichter, Gefahrenlicht BOSCH CH 1 0808 01
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 010 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	C L A A S	Mercator 75	
Typenscheinnummer	CH	5 1 6 0	2 3
Karosserie	Mährescher		
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	6400	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	28,89
Gesamtgewicht	6400	Hubraum	5672

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Breite
- \*\* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 21 km/h = 86 dB/A  
Nahfeldwert: Anordnung des Mikrofons: 50 cm ab Keilriemenverschaltung links
- § ) Ausrüstung : Abstand von vorn der vorderen Richtungsblinker sowie Anbringungshöhe der Beleuchtung tech. bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 115 - Gelblicht erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fz-Teile erforderlich: Schutzblech über Mähwerk vorn, Markierungstafeln an Beleuchtungsträgern hinten sowie Fz-Heck: gelb/schwarz
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz-Teile erforderlich: Schutzblech über Mähwerk vorn
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke mit einer Breite über 3500 mm, Halmabweiser
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Einstiegsstreppe muss hochgeklappt sein, Korntank-Auslaufrohr muss eingeschwenkt sein, Mähwerk mechanisch gegen Absenken.

Ort und Datum der Prüfung

Zollikofen, 21.6.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung