

Fahrzeugart 51) Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke C L A A S	Typ Dominator 68 (156) (Ab Fahrgestell-Nr. = 15600554)	Typenschein-Nummer CH 5160 37
--	--------------------------	--	----------------------------------

Hersteller	CLAAS OHG, D-4834 Harsewinkel (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "156" Fahrgestellnummer "156....."
Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad, am Plattformrahmen des Führerstandes
Fahrgestellnummer	vorn rechts, an Stirnwand unter Führerstand
Motorkennzeichen	"TW" vor Motornummer, oben auf Einspritzpumpensockel
Importeur	BACHER LANDMASCHINEN AG, Schönmatzstrasse 5, 4153 Reinach / Meier Maschinen AG, 8160 Marthalen

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	PERKINS
Federung	---	Bauart	Reihe
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe; auf HR	Treibstoff	D
Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	98,5
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle bzw. Vorderräder	Hubraum	5804
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	73,6 DIN
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	316
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---
		Schalldämpfer	1 Topf 495x210x100 mm; mit schalldämmendem Material belegtes Prallblech rechts oben im Kühlerkorb vor Kühler (ca. 690x650 mm)

Karosserie/Ausrüstung	Mähdrescher mit Kabine (a.W. = ohne Kabine) §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Leergewicht	5500	1700	7200
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	1/610x200x330mm	Fabrikgarantie	6750	3300	9000
Diebstahlsicherung	---	Reifengrösse	18.4/15-30	11.5/80-15	
Treibstofftank	1 / 195 lt. / Stahlblech	Ply/bar	10 / 1,8	8 / 2,7	
Warnvorrichtung	HELLA e1 20011 E1 oder andere homologierte	Tragkraft	5630	3350	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	für Vmax	30	30	
Masse	innen _____ aussen _____	Feigen	DW 14 x 30	9.00 x 15.3	
Länge	_____ 8685	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 2500/1800 kg	autom. Getriebe _____
Breite	_____ 3500	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Höhe	_____ 3750	Geprüfte Anhängelast			
Überhang vorn	_____ 3150	Garantierte Dachlast			
Überhang hinten	_____ 2100	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
Bodenfreiheit	leer _____ beladen _____	gemessen 20,0 km/h bei min-1	2500	Motor _____	Zapfwelle _____

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1			Fahrzeugart			
m3	30,5	83,0	76,0	1875	ab)	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)			
						Marke und Typ	CL A A S Dominator 68		
						Typenschein-Nr. CH	5160 37		
						Karosserie	Mährescher		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchmission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7200	Treibstoff	D
b = 2,10 bei 2400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	5804
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	29,56
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	7200		
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe C A V								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Breite.
- + ) Reifenvarianten : V= 23.1/18 - 26, 10 FR, 6490 kg (1,4), V-max. 30 km/h. ) Weitere Reifenvarianten mit entsprechendem  
H= 12.5/80 - 18, 6 PR, 3580 kg (1,9), V-max. 30 km/h. ) Load- und Speed-Index zugelassen.
- § ) Karosserie/Ausrüstung : Wenn mit Maispflücker (Code 167) ausgerüstet, sind die Masse, Gewichte, HA-Last (20%), Pneutragkraft und die Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
Höhe der Abblend-, Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt. Defroster= Kaltluftgebläse mit Heizstab.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich (nur wenn Breite über 3000 mm).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Markiertafeln od. Flaggen vorn und hinten (Fz.-Breite).
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Mähbalken oder Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Halmabweiser/Torpedospitzen; Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Hubhydraulik; hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr durch Bedienungshebel mit integrierter Sicherung.
- 167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine od. Häcksler.

Ort und Datum der Prüfung Harsewinkel (D), 08.05.84.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Schö/FR