

Hersteller CLAAS OHG, D-4834 Harsewinkel (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "084"
Fahrgestellnummer "084....."
 Herstellerplakette rechts, über Vorderrad, am Plattformrahmen des Führerstandes
 Fahrgestellnummer vorn rechts, an Stirnwand unter Führerstand
 Motorkennzeichen "OM 352" hinten, links auf Block (Plakette)
 Importeur BACHER LANDMASCHINEN AG, Schönmatzstrasse 5, 4153 Reinach / Meier Maschinen AG, 8460 Marthalen

Fahrgestell Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u> Federung <u>---</u> Lenkung <u>hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf HR</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u> Betriebsbremse <u>hydraulisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u> Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle bzw. Vorderräder</u> Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u> Dauerbremse <u>---</u> 2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>	Motor Marke <u>MERCEDES-BENZ</u> Typ <u>OM 352</u> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Treibstoff <u>D</u> Lage <u>Mitte</u> Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u> Bohrung <u>97</u> Hub <u>128</u> Hubraum <u>5672</u> Steuer-PS <u>28,89</u> Leistung kW <u>89 DIN</u> bei min-1 <u>2500</u> Md-max. Nm <u>371</u> bei min-1 <u>1800</u> Entstörung <u>---</u> Schalldämpfer <u>1 Topf 495x210x100 mm ; Motorraum vorne sowie Motorraumoberteile seitlich und oben mit schalldämmendem Material belegt. (siehe Zusatzkarte)</u>
--	--

Karosserie/Ausrüstung <u>Mähdrescher mit Kabine (a.W. = ohne Kabine) §)</u> Anzahl Türen <u>1</u> Geschw. Messer <u>---</u> Sicherheitsgurten vorn <u>---</u> hinten <u>---</u> Unterlegkeil <u>1/610x200x330mm</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u> Diebstahlsicherung <u>---</u> Scheibenwisch. <u>1</u> Treibstofftank <u>1 / 295 lt. / Stahlblech</u> Warnvorrichtung <u>HELLA e1 20011 E1</u> oder andere homologierte	Gewichte Leergewicht <u>vorn 4650 hinten 2550 Total 7200</u> Gewichtsverteilung <u>Basisfahrzeug ohne Kabine (Kabine + 260 kg)</u> Fabrikgarantie <u>6750 3300 9500</u> Reifengröße <u>18.4 - 30 11.5/80 - 15.3</u> +) Ply/bar <u>10 / 1.8 6 / 2.0</u> Tragkraft <u>5630 2820</u> für Vmax <u>30 30</u> Felgen <u>Dw 14 x 30 9.00 x 15.3</u>
---	---

Anzahl Plätze T <u>1</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u> Masse Länge <u>innen 7900 aussen 3650</u> Breite <u>2850</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u> Höhe <u>3710</u> Spurweite v <u>2380</u> - <u>2410</u> Überhang vorn <u>1600</u> Spurweite h <u>1370</u> - <u>2700</u> Überhang hinten <u>2650</u> Spurkreis ø <u>12600</u> r <u>12800</u> Bodenfreiheit <u>leer --- beladen ---</u>	mech. Getriebe <u>2500/1800 kg</u> autom. Getriebe <u>2500/1800 kg</u> Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast Garantierte Dachlast Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>25 25 km/h</u> gemessen <u>21,0</u> km/h bei min-1 <u>2500</u> Motor <u>---</u> Zapfwelle
--	--

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)				
m3	36,06	82,0	74,0	1875	ab)	Marke und Typ	CL A A S	D o m i n a t o r 7 6			
h3	38,79	85,0	74,0	1875	ab)	Typenschein-Nr. CH	5 1 6 0 3 8				
F	G	H	J	R		Karosserie	Mähdrescher				
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24		Plätze		Total	1	vorn				
b = 0,80 bei 2400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Leergewicht	7200	Treibstoff	D	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast		Hubraum	5672	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	7200	Steuer-PS	28,89	
O	O+P										
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH										

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Breite.
- + Reifenvarianten : V= 18.4 - 34, 8 FR, 5130 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 23.1 - 26, 10 FR, 6490 kg (1,4), V-max. 30 km/h.) weitere Reifenvarianten mit entsprechendem
 H= 12.5/80 - 18, 6 FR, 3580 kg (1,9), V-max. 30 km/h.) Load- und Speed-Index zugelassen
- § Karosserie/Ausrüstung : Wenn mit Maispflücker (Code 167) ausgerüstet, sind die Masse, Gewichte, HA-Last (20%), Pneutragkraft, Bremsverhalten und die Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Höhe der Abblend-, Standlichter sowie der Blinker vorn seitlich technisch bedingt.
 Defroster = Kaltluftgebläse mit Heizstab.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich (nur wenn Breite über 3000 mm).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Markiertafeln od. Flaggen vorn und hinten (Fz.-Breite).
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Hubhydraulik; hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr durch Bedienungshebel mit integrierter Sicherung.
- 167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine od. Häcksler.

Ort und Datum der Prüfung Harsewinkel (D), 08.05.84.
 Schö/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Lanw.
Arbeitskarren
(Ausnahmefahrzeug)

C L A A S

Dominator 76 (084)
(Ab = 08404494)

CH 5160 38

Zusatzkarte I.

Zusätzliche Lärmdämpfung für Ausführung mit hydrostatischem Antrieb :

- Seitendeckel links vor Hydraulikpumpe mit schalldämmendem Material belegt.
- Seitendeckel links vor Variator mit Schalldämmplatten belegt (3 Stk. ca.300x220mm).
- mit schalldämmendem Material belegte Verschalung um Hydraulikmotor.
- Verschalung vor Kühlerkorb sowie Seitendeckel rechts mit Schalldämmplatten belegt (7 Stk. ca.300x220 mm).