

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ	Typenschein-Nr. CH	Karosserie	
m3	38,79	82,5	73,5	1875	ab)	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	CLAAS Dominator 86	5160 39	Mährescher	
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7950	Treibstoff	D	
b = 0,80 bei 2400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	5672	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	28,89	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	7950			
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Breite.
- + Reifenvarianten : V= 28.1 - 26, 12 PR, 8100 kg (1,4), V-max. 25 km/h.
H= 5.00 - 22.5,8 PR, 7750 kg (2,2), V-max. 30 km/h.) weitere Reifenvarianten mit entsprechendem
14.5 - 20, 14 PR, 6900 kg (4,25), V-max. 30 km/h.) Load- und Speed-Index zugelassen
14.5/75 - 20, 8 PR, 5060 kg (3,2), V-max. 30 km/h.
- § Karosserie/Ausrüstung : Wenn mit Maispflücker (Code 167) ausgerüstet, sind die Masse, Gewichte, HA-Last (20%), Pneutragkraft, Ausrüstung und das Bremsverhalten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Höhe der Abblend-, Standlichter sowie der Blinker vorn seitlich technisch bedingt.
Defroster = Kaltluftgebläse mit Heizstab.
- x) Lärmdämpfung : Seitendeckel links bei Hydraulikmotor mit Lärmdämpfplatten belegt, 3 Stk. ca. 300x220 mm (vom Importeur).
Eintrag im Fahrzeugausweis :
101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
115 - Gelblicht erforderlich (nur wenn Breite über 3000 mm).
125 - Sonderbewilligung erforderlich.
136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Markiertafeln od. Flaggen vorn und hinten (Fz.-Breite).
138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Einzugsöffnung.
139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Subhydraulik; hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr durch Bedienungshebel mit integrierter Sicherung.
167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine od. Häcksler.
Ort und Datum der Prüfung Harsewinkel (D), 08.05.84. Ersetzt Typenschein vom Eidg. Typenprüfstelle

Schö/PR