

Fahrzeugart 51) Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke C L A A S	Typ Dominator 96 (089)/Motor "OM 352 A" (Ab Fahrgestell-Nr.= 08903234)	Typenschein-Nummer CH 5160 40
--	--------------------------	--	----------------------------------

Hersteller	CLAAS OHG, D-4834 Harsewinkel (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "089" Fahrgestellnummer "089....."
Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad, am Plattformrahmen des Führerstandes
Fahrgestellnummer	vorn rechts, an Stirnwand unter Führerstand
Motorkennzeichen	"OM 352 A" hinten, links auf Block (Plakette)
Importeur	BACHER LANDMASCHINEN AG, Schönmatzstrasse 5, 4153 Reinach / Meier Maschinen AG, 8460 Marthalen

Fahrgestell	Motor	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 352 A
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Federung	---	Treibstoff	D	Lage	Mitte
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantneb	auf Vorderräder	Bohrung	97	Hub	128
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Fedale mit Verriegelung	Hubraum	5672	Steuer-PS	28,89
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle bzw. Vorderräder	Leistung kW	110 DIN	bei min-1	2500
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Md-max. Nm	461	bei min-1	1800
Dauerbremse	---	Entstörung	---		
2-Kreis-Kontrolle	---	Schalldämpfer	1 Topf 495x210x100 mm; Motorraum vorne sowie Motorraumoberteile seitlich und oben mit schalldämmendem Material belegt (original)		

Karosserie/Ausrüstung	Mähdrescher mit Kabine (a.W.=ohne Kabine) §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Leergewicht	5550	2750	8300
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung	Basisfahrzeug mit Kabine		
Unterlegkeil	1/610x200x330mm	Fabrikgarantie	8000	3500	10800
Diebstahlsicherung	---	Reifengröße	23.1 - 26	12.5/80 - 18	
Treibstofftank	1 / 295 lt. / Stahlblech	Ply/bar	12 / 1,7	6 / 1,9	
Warnvorrichtung	HELLA e1 20011 E1 oder andere homologierte	Tragkraft	8015	3580	

Anzahl Plätze	T 1 v --- M --- h ---	für Vmax	25	30	
Masse	innen	ausen			
Länge		7900	Achsabstand	3650	
Breite		3000	Doppelachse v --- h ---		
Höhe		3740	Spurweite v 2450 - 2510		
Überhang vorn		1650	Spurweite h 2050 - 2700		
Überhang hinten		2600	Spurkreis ø 1 14000 r 13000		
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---	

  

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe		autom. Getriebe	2500/1800 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast					
Garantierte Dachlast					
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				25	km/h
gemessen 24,8 km/h bei min-1		2500	Motor		Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
h3	38,79	84,0	74,0	1875	ab)	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)				
						Marke und Typ	C L A A S     D o m i n a t o r 9 6			
						Typenschein-Nr. CH	5 1 6 0   4 0			
						Karosserie	Mähdrescher			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	8300	Treibstoff	D	
b = 2,00 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	Hubraum	5672	
b = 2,50 bei 1900 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	Steuer-PS	28,89	
b =        bei        min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P									
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH									

- x) Lärmdämpfung : Seitenklappen rechts + Seitenklappe links bei Variator mit Lärndämpfplatten belegt (12 Stk. ca. 300x250mm). Seitendeckel links bei Hydraulikpumpe mit schalldämmendem Material belegt (vom Importeur).
- \*) Art der Ausnahme : Breite.
- +) Reifenvarianten : V = 28.1 - 26, 12 PR, 8100 kg (1,4) , V-max. 25 km/h.  
                           24.5 - 32, 10 FR, 7500 kg (1,4) , V-max. 30 km/h.  
                           H = 5.00 - 22,5, 8 FR, 7750 kg (2,2) , V-max. 30 km/h. } weitere Reifenvarianten mit entsprechendem  
                           14.5 - 20, 14 FR, 6900 kg (4,25) , V-max. 30 km/h. } Load- und Speed-Index zugelassen  
                           14.5/75 - 20, 8 PR, 5060 kg (3,2) , V-max. 30 km/h.
- §) Karosserie/Ausrüstung : Wenn mit Maispflücker (Code 167) ausgerüstet, sind die Masse, Gewichte, HA-Last (20%), Pneutragkraft, Ausrüstung und das Bremsverhalten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Höhe der Abblend-, Standlichter sowie der Blinker vorn seitlich technisch bedingt. Defroster = Kaltluftgebläse mit Heizstab.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich (nur wenn Breite über 3000 mm).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Markiertafeln od. Flaggen vorn und hinten (Fz.-Breite).
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke über 3500 mm.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Hubhydraulik; hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr durch Bedienungshebel mit integrierter Sicherung.
- 167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine od. Häcksler.

Ort und Datum der Prüfung

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Schö/FR

Harsewinkel (D), 08.05.84.