

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschem-Nummer
52) Landw. Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	C L A A S	Dominator 114 CS (142)	CH 5160 44

Hersteller	CLAAS OEG, D-4834 Harsewinkel
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "142" Fahrgestellnummer "142....."
Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad, auf Plattformrahmen des Führerstands
Fahrgesteilnummer	vorn rechts, an Stirnwand unter Führerstand
Motorzeichen	"OM 421" links, vorn auf Block (Plakette)
Importeur	BACHER Landmaschinen AG, 4253 Liesberg / MEIER Maschinen AG, 8460 Marthalen

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ
Federung	-	Bauart	V	Takte
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	auf Vorderräder **)	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, Trommeln, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	128	Hub
Hilfsbremse	mechanisch, Trommel, wirkend auf Getriebe- welle bzw. auf VR	Hubraum	10958	Steuer-PS
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	163 DIN	bei /min
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	770	bei /min
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	1 Topf 490x220x100 mm	
				OM 421
				4
				Mitte
				6
				142
				55,81
				2300
				1800

Karosserie/Ausrüstung	Mähdrescher	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	7130	4020	11150
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung	7130	4020	11150
Unterlegkeil	600x300x200 mm	Fabrikgarantie	10000	4500	13000
Diebstahlsicherung	-	Reifengröße	24,5 - 32	500/60 - 22,5	
Treibstofftank	1 / 400 l / Stahl	Ply/bar	10 / 1,4	8 / 2,0	
Warnvorrichtung	HELLA 20011 (E1) oder andere homologierte	Tragkraft	7900	6900	
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	für Vmax	30	30	
Masse	innen _____ aussen _____	Felgen	DW 21 x 32	14.00 x 22,5	
Länge	7930	Achsabstand	3650		
Breite	(3050-3500) 3250	Doppelachse	v _____ h _____		
Höhe	3870	Spurweite	v 2630 - 2780		
Überhang vorn	1850	Spurweite	h 2600 - 2900		
Überhang hinten	2430	Spurkreis Ø	l 16500 r 15000		
Bodenfreiheit	leer _____ beladen _____				
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 4260/2600	autom. Getriebe _____
		Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
		Geprüfte Anhängelast		-	
		Garantierte Dachlast		-	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25,0	km/h
		gemessen 26,0 km/h bei /min		2400	Motor _____ Zapfwelle _____

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	l-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart		
h/m3	38,41	87,0	78,0	1725	aa)	Landw. Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
						Marke und Typ	C L A A S Dominator 114 CS	
						Typenschein-Nr. CH	5160 44	
						Karosserie	Mährescher	
F	G	H	J	R		Plätze	Total 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	11150	Treibstoff
b = 2,40 bei 2185 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	-	Hubraum
b = 2,10 bei 2000 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	11150	Steuer-PS
b = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min				D
O	O+P							10958
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	Bosch						55,81

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Breite
- **) Achsantrieb : auf Wunsch mit hydrostatisch angetriebener Hinterachse lieferbar.
- +) Geräuschdämpfung : Kabinenrückwand mit schalldämmendem Material belegt.
- ++) Reifenvariante : vorn = 28,1 - 26, 12 PR, Tragkraft pro Achse 7570 kg bei 1,4 bar, V/max. 30 km/h (sowie weiter Reifenvarianten mit entsprechendem Load- und Speed-Index).
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis der Kat. "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Markierungstafeln oder Flaggen vorn und hinten, Einstiegsleiter.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerk
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Pedalhebels der Arbeitshydraulik, hochklapptare Einstiegsleiter, Entleerungsrohr.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 27.6.85

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

[Signature]
Vn/lin