

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	RENAULT		R 10 - R 1190 Major		1966	5165		
Merkmale "R 1190" a, Hersteller-Plakette, im Kofferraum Mitte Rückwand (rhombusförmig) sowie vor Fahrgestell-Nr.- "Major" vorn links am Fahrzeug Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells Régie nationale des Usines RENAULT, Billancourt(F)-Imp. RENAULT, Regensdorf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Fussboden, neben Vordersitz + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, angenietete Plakette								
Motor-Typ *) "688-02" bzw. "688-06" - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors hinten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'108cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchro. *)				Länge	4'197	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4				Breite	1'526
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	7,49	Spur V.	1'256	Höhe	1'410	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	133	Spur H.	1'226	Radstand	2'270	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	9,5/9,8	Überhang H.	1'011	
Betriebsbremse hydraulisch, Scheibenbremsen								
2. Bremse mechanisch, Scheibenbremsen, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	300	495	795	Dimension	145 x 380	145 x 380 (145-15)	Länge	
Nutzlast	130	220	350	Pneu-Tragk.	360	360	Breite	
Gesamtgew.	430	715	1'145		4	Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	500	720	1'160				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H. (50 SAE	
Lenkung: Lage		links od. rechts		Motor-Marke	RENAULT		Brems-PS (46 DIN	
Bohrung		70		Hub	72		Steuer-PS 5,64	
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ E 2	Fahrleistungsanzeiger §) 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= unter Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, über Blinker	H= neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ PK BS 2516 G 1 E2	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 90 dB §)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		Lenkradschloss vorhanden
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Parkierlichter: 2/ seitlich auf Kotflügel, werden als zusätzliche Blinker verwendet.

Lichthupe muss auf Fernlicht geschaltet sein.

*) Getriebeart :

Auf Wunsch mechanisch vollsynchronisiert, mit automatischer Schaltung (3 Gänge),

Druckknopfsystem, Magneteisenkupplung JAEGER (dann Motortyp 688-06)

Keine mechanische Verriegelung

Unterlegkeil unerlässlich

Diese Karte ersetzt TS 5165 vom 20.7.65
Motortyp und Getriebeart

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 20.7.65.

Die Typenprüfungskommission

Bern, 17.10.67