

Fahrzeug - Kategorie
Motorrad

Marke
A M I

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
98 cc.

Typbescheinigung
Nr. **518**

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, unter dem Sattel, auf Federstrebe**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, auf Schwungraddeckel, hinten**
 Hersteller des Fahrgestells **NEUE AMAG A.-G., SCHINZLIACH (Aargau)**
 Hersteller des Motors **FICHEL & SACHS A.-G., SCHWEINFURT A/MAIN (Deutschland)**

MOTOR

Marke u. Typ **F & S 98 cc.**
 Art
 Treibstoff **Benzin/Oelgem.**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **2**
 Zyl.-Bohrung **48** mm
 Kolbenhub **54** mm
 Steuer PS **0,497**
 Zyl.-Inhalt zus. **98** cm³
 Brems-PS **2,5**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten, vertikal**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad (Kette)**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, auf Hinterrad (Gestänge)**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, auf Vorderrad (Kabelzug)**
 3. Bremse
 Anhängerbremse
 Lenkung
 Anhängervorrichtung
 Anzahl Vorwärtsgänge **2**
 Geschw. im 1. Gang **20-22** Im dir. Gang **60-65 K/St**

KAROSSERIE

Hersteller **NEUE AMAG A.G.**
 Art/Form
Motorrad
 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze
 Für Motorräder: Soziussitz **NEIN**
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	150 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	26 kg	21 kg	47 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	13 x 2 1/2		einfach druck
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	100 kg	100 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA**
Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**
Stoptlichter **—**
Richtungsanzeiger: System **—**
Warnvorrichtung **1, elektrisch**

Abblendsystem **Duplo m/Abblendkappe (Handschalter)**
Schlußlichter **1, kombiniert**
Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert** 1)
Lage **—**
Schelbenwischer **—**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	730	mm
Achsenabstand		980	mm
Gesamtlänge		1400	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		750	mm
Bodentfreiheit		100	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Auspuff - Schallmessungen = 80 Phon
Das Fahrzeug ist ausgerüstet mit einem Geschwindigkeits-Messer und Km.-Zähler "E O B".

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

1) Kontrollschild-Beleuchtung: Innere Schale
bronziert m/Fenster aus Glas -
5-Watts Glühlampe einbauen
Das Schild ist derart zu befestigen, dass die
Nummer nachts auf 20 Meter lesbar ist

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 11.1.1950

Die Typenprüfungskommission