

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	M E R C E D E S - B E N Z			2 3 0	(110.011)	1966	5 1 8 7
Merkmale "230" hinten links auf Kofferdeckel, - "110,011" vor Chassis-Nr. sowie auf Plakette *)							
"180.945" vor Mot.-Nr. - "M 180 VI" auf Mot.-Plakette		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Zylinderblock							
Motor-Typ M 180 VI - 180.945 - Reihenmotor, stehend, mit oberliegender Nockenwelle und							
Lage des Motors vorn		Motorbremse			2 Vergaser		
Zyl.-Inhalt	2'306 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert *)			Länge 4'730		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite 1'795		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		40	Spur V.	1'482		Höhe 1'495
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		165 *)	Spur H.	1'485	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		10,60	Radstand 2'700
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, mit Unterdruck-Unterst. (V= Scheiben / H= Innenbacken)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer *)	690	620	1'310	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Länge
Nutzlast	135	285	420	Pneu-Tragk.	490	490	Breite
Gesamtgew.	825	905	1'730	4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	825	980	1'805	Tubeless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. **)				Anzahl Türen 4			
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstütz.				Motor-Marke		MERCEDES	
Bohrung 82				Hub		72,8	
Karosserie-Form				Limousine - Auf Wunsch mit Schiebedach			
Zahl der Plätze: Total		5 oder 6 ***)		(vorn ***)		Mitte hinten 3 )	
							Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4432	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= neben Nebellampen (orange) K 33.251
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern §)	H= neben Schlussl.+Rückfahrl. (orange) K 33.257
Nebellampe	2/ neben Blinker K 33.251	Scheibenwischer 2/ elektr. 2 Geschw.+Waschanlage
Schlusslicht	2/ zwischen Stopl.+Blinker K 33.257	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Stoplichter K 33.257	Rückblicksiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ zwischen Schlussl.+Rück. K 33.257	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter K 33.257	Fabrik-Emblem auf Kühlerverschälung (Stern im Ring) abklappbar.
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 5'200 U/min +)	- Warnvorrichtung = 96 dB

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* Merkmale : 110.011-10-... = Mechanisches Getriebe (Lenkrad- oder Stockschtaltung).  
110.011-12-... = Auf Wunsch vollautomatisches "DB" 4-Gang-Getriebe mit Flüssigkeitskupplung, mechanische Verriegelung auf Stellung "P"; Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Gewichtserhöhung V= 10 kg; H= 20 kg; Total 30 kg.
- \*\* Fabrikgarantierte Anhängelast : Anhänger mit Bremse = 1'200 kg; ohne Bremse = 690 kg.
- \*\*\* Anzahl Plätze : 5 Plätze, vorn : 2 = wenn mit Einzelsitzen oder Stockschtaltung ausgerüstet.  
6 Plätze, vorn : 3 = wenn mit Sitzbank oder Zwischenkeilen und Lenkradschtaltung ausgerüstet.
- §) Parkierlichter: V= 2/ K 33.251 unterhalb Hauptscheinwerfer im Nebellampengehäuse.  
H= 2/ K 33.257 in Schlusslicht-Einheit.
- + Lärmdämpfung : Ansaugeräuschtämpfer KNECHT DB 000 0942708 + LP 476  
1. Schalldämpfer oval 188 x 97,5, Länge 235 mm,  
2. Schalldämpfer zylindrisch ø 150,5, Länge 620 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.8.65

Die Typenprüfungskommission